



THE STRONGEST LINK.



SCHNELL, EINFACH, SICHER

R. STAHL Klemmenkästen 8118 mit WAGO Klemme 221 Ex

EX-SCHUTZ INSTALLATION IM HANDUMDREHEN: R. STAHL KLEMMENKASTEN MIT WAGO VERBINDUNGSKLEMMEN

Ohne Werkzeuge, einfach, schnell und sicher zur effizienten Elektroinstallation in explosionsgefährdeten Bereichen – bewährte Gehäusetechnik von R. STAHL in der Zündschutzart „Erhöhte Sicherheit Ex e“ kombiniert mit WAGO 221 Ex Verbindungsklemmen.

Die Klemmenkästen aus der Reihe 8118 bestehen aus glasfaserverstärktem Polyesterharz und sind in den zwei Baugrößen 115x115x64 mm sowie 145x145x71 mm erhältlich. Dank integriertem Metallwinkel können sie flexibel mit Kabel- und

Leitungseinführungen aus Metall oder Kunststoff bestückt werden.

Tipp: Verdrahten Sie eigensichere Stromkreise ebenfalls einfach sicher und schnell mit der Ex i Ausführung des Klemmenkastens.

R. STAHL Klemmenkästen sind dank weltweiter Zertifikate für den universellen Einsatz in allen Industrien prädestiniert.

Kontaktieren Sie uns und erfahren Sie mehr!

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

- Robuste R. STAHL Gehäusetechnik.
- Vorinstallierte Befestigungsadapter für WAGO Verbindungsklemmen Typ 221 Ex.
- Schnelle und sichere Installation von Leitungen mit Feder-Hebeltechnik.
- Klemmbereich von 0,14 – 4 mm².
- Geeignet für ein- mehr- und feindrähtige Leitungen ohne zusätzliche Aderendhülsen.
- 2-, 3- und 5-fach Klemmblöcke als Zubehör.

ZONE
1/21
2/22

-55 °C
...
+75 °C

IP 66
IK 08

ATEX IECEx TR CU MARINE NEPSI KGS



Leiter 11 mm abisolieren.



Hebel bequem per Hand öffnen und Leiter einführen.



Hebel in Ruhelage zurückführen – fertig.



Klemme bequem in Befestigungsadapter einrasten.



Auch eingerastete Klemmen einfach im Adapter anschließen und umverdrahten.



Einfaches Lösen der Klemmen – ohne Werkzeug.



Starterset



Integrierter Abstandhalter im Befestigungsadapter für Arbeitsspannung bis zu 440 V



Anreihung ohne Abstandhalter für Arbeitsspannungen bis zu 275 V

STAHL

R. STAHL
Am Bahnhof 30
74638 Waldenburg, Germany
T +49 7942 943-0
F +49 7942 943-4333
r-stahl.com

Follow us:

[in](#) R. STAHL Group
[v](#) R. STAHL Group
[t](#) @rstahlgroup