



CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

CERTIFICATE NO.:2021322310004270

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

R.STAHL Schaltgeräte GmbH
Am Bahnhof 30, 74638, Waldenburg, Germany

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

R.STAHL Schaltgeräte GmbH
Am Bahnhof 30, 74638, Waldenburg, Germany

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

R.STAHL Schaltgeräte GmbH
Am Bahnhof 30, 74638, Waldenburg, Germany

NAME, SERIES, MODEL AND SPECIFICATION

Switch unmanaged
9721/13-42- a 4

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.3-2021

This is to certify that the above-mentioned product(s) complies with the requirements of implementation rules for compulsory certification (CNCA-C23-01:2024).

Issue date:2026-10-19 Valid until:2031-10-18

Date of initial issue:2021-10-22

Type of Certification: Type test + Initial inspection + Surveillance inspection

The certificate details and validity can be verified by scanning the QR code below or logging into the issuing authority's official website. It can also be inquired on the CNCA website (www.cnca.gov.cn).

(In case of dispute, the Chinese text shall prevail.)



APPROVAL:

宋延勇



Shanghai Inspection and Testing Institute of Instruments and Automation Systems Co., Ltd.



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2021322310004270

认证委托人名称及地址

R.STAHL Schaltgeräte GmbH
Am Bahnhof 30, 74638, Waldenburg, Germany

生产者名称及地址

R.STAHL Schaltgeräte GmbH
Am Bahnhof 30, 74638, Waldenburg, Germany

生产企业名称及地址

R.STAHL Schaltgeräte GmbH
Am Bahnhof 30, 74638, Waldenburg, Germany

产品名称和系列、型号、规格

非网管型网络交换机
9721/13-42- a 4

产品标准和技术要求

GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.3-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》
(CNCA-C23-01:2024)的要求, 特发此证。

发证日期:2026 年 10 月 19 日有效期至:2031 年 10 月 18 日

首次发证日期:2021 年 10 月 22 日

认证模式:型式试验+初始工厂检查+获证后监督

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



批 准:

宋延勇



上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2021322310004270

证书附页: 第 1 页 共 1 页

产品名称:

非网管型网络交换机

型号规格:

9721/13-42-a 4

a 代表通讯方式, 其代码可为 1, 5, 7。

防爆标志:

Ex ec IIC T4 Gc

电气参数:

光纤以太网接口: 光功率<15mW

额定电压: 12~30V 直流

标称功耗: <5.4W(24V)

相关报告编号:

2021S17402-006098、2023S17402-010902

使用条件:

特殊使用条件:

1. 产品使用区域的污染等级应不高于 GB/T16935.1-2023 定义的 2 级。
2. 产品安装在 2 区或 22 区危险环境时, 应安装在符合 GB/T 3836.1-2021 任意一种防爆形式要求的外壳中。
3. 产品安装在 2 区危险环境或非爆炸性危险场所时, 应采取措施保证外壳防护等级符合 GB/T 4208-2017 的 IP54 的要求。
4. 产品安装在 22 区危险环境时, 应采取措施保证外壳防护等级符合 GB/T 4208-2017 的 IP64 的要求。
5. 在 2 区爆炸性危险场所, 严禁带电插拔插接件。
6. 产品使用环境温度范围为: (-30~+70) °C。

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



SITI **AS**
Worldwide Access

批 准:

宋延勇



上海仪器仪表自控系统检验测试有限公司