



THE STRONGEST LINK.

STAHL

**DESIGN: APELATIVO.
TECNOLOGIA: COMPROVADA.**

As novas luminárias fluorescentes EXLUX da R. STAHL

O CLÁSSICO: AGORA MAIS MODERNO.

As luminárias EXLUX da R. STAHL representam a iluminação mais segura, confiável e eficiente da gama EX e da indústria. Com a sua última geração, agora oferecem ainda mais benefícios.

Destaques:

- **100% compatível** para atualização de instalações antigas com a mais recente tecnologia.
- **Tecnologia LED avançada** para um consumo de energia ainda menor, maior vida útil e cores claras flexíveis.
- Projetadas para **manutenção mínima** – com a robustez e a durabilidade que espera da R. STAHL.
- **Versátil**: em diversas indústrias, em áreas internas ou externas, em terra ou alto-mar/setor marítimo.
- **Conforme necessário**, pode ser usada como luminária de teto, lâmpada suspensa ou luminária lateral.
- **Novidade**: mediante pedido também com **DALI** programável e comando (ver a página de trás).

Para si, isso significa excelente iluminação com manutenção mínima e máxima eficiência. Soa bem? Então vamos conversar um pouco. Temos a certeza que encontraremos a solução ideal para a sua aplicação.

ATEX


IECEX

PESO

O valor de renderção de cor $Ra \geq 80$ corresponde à EN 12464-1 e à diretiva relativa aos locais de trabalho



A luminária LED de 22 W substitui uma luminária de 2 x 18 W
A luminária LED de 42 W substitui uma luminária de 2 x 36 W





Luminária LED em branco frio
(4.000 K)



Luminária LED em branco neutro
(5.000 K)



Luminária LED em branco frio
(6.500 K)



Luminária LED em amarelo claro

EAC/TR CU

CML

ITRI

SASO

Difusor removível que permite
reduzir o brilho

Ligação interna de 5 polos incluída
como padrão

Nova tecnologia LED para maior
eficiência, menos brilho e melhor
segurança operacional



NOVIDADE: A REVOLUÇÃO INTELIGENTE NA ILUMINAÇÃO EX

A nova série EXLUX, permite finalmente a gestão moderna de iluminação com o protocolo DALI disponível para a gama EX. Mediante pedido, pode controlar de forma síncrona as propriedades de cada luminária, individualmente ou em todas as áreas de iluminação – com facilidade e independência de localização via app ou interface web. Inteligente em todos os sentidos.



OUTRAS LUZES LED



5.360 lm +70 °C Zona 1/21
850 lm -55 °C Zona 2/22

LED FLUORESCENTES TUBULARES 6036

A luminária proporciona iluminação geral perfeita ou iluminação de máquina para locais estreitos e de difícil acesso – robusta, durável e projetada para temperaturas extremas entre -55 °C e +70 °C.

WebCode 6036A



9.200 lm +70 °C Zona 1/21
2.200 lm -55 °C Zona 2/22

PROJETOR LED UNIVERSAL 6050/6

O projetor multifunções, eficiente e de aplicação flexível, caracteriza-se pela vida útil prolongada, pelo baixo custo de manutenção e pela inovadora tecnologia LED de "chip on board".

WebCode 6050C



NOVO

740 lm +60 °C Zona 1/21
370 lm -40 °C Zona 2/22

LUMINÁRIA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA LED 6102

A luz projetada por esta luminária pode ser vista a 30 metros de distância em ambos os lados. Isso otimiza o número de luminárias no seu sistema – reduzindo assim os custos de aquisição e operação.

WebCode 6102A

STAHL

STAHL IBERIA

Taguspark – Edifício Núcleo Central, Sala 283
2740-122 Porto Salvo – Oeiras, Portugal
T +35 1 214 145 315
F +35 1 214 145 317
r-stahl.com/en/6002