



THE STRONGEST LINK.

**STAHL**

**BEPRÖVAD DESIGN.  
NYA BÄSTA TEKNIKEN.**

De nya EXLUX-LED-linjärarmaturerna från R. STAHL

# KLASSIKER: NU ÄNNU MODERNARE

EXLUX-långfälsarmaturer från R. STAHL är sedan länge den säkraste, tillförlitligaste och effektivaste belysningen för Ex-miljöer och industrin. Den senaste generationen ger dig nu ännu fler fördelar.

Höjdpunkter:

- **100 % bakåtkompatibel** ger smidig uppgradering av äldre installationer till den senaste tekniken.
- **Framtidssäker LED-teknik** ger ännu lägre effektförbrukning, längre livslängd och flexiblare ljusfärg.
- Framtagen för **minimalt underhållsbehov** med den robusthet och långa livslängd som du är van vid från R. STAHL.
- **Mångsidig:** tillämpningar i olika branscher, inom- och utomhusmiljöer, på land eller offshore/marin.
- **Behovsanpassad**, går att använda som tak-, pendel- eller mastbelysning.
- Nyhet! Finns även som **DALI**-programmerbar och fjärrstyrbar mot förfrågan (se baksidan).


Det ger dig en suverän belysning med minimalt underhållsbehov och maximal effektivitet. Låter det bra? Låt oss prata vid. Vi har den optimala lösningen för din tillämpning.

**ATEX**    **IECEX**    **PESO**

Färgåtergivningsvärde  
Ra  $\geq 80$  motsvarar EN 12464-1  
och arbetsplatsdirektivet



22 W LED ersätter en 2 x 18 W-långfälsarmatur  
42 W LED ersätter en 2 x 36 W-långfälsarmatur





Linjär LED-armatur med varmvitt ljus (4 000 K)



Linjär LED-armatur med neutralvitt ljus (5 000 K)



Linjär LED-armatur med kallvitt ljus (6 500 K)



Linjär LED-armatur med gult ljus

**EAC/TR CU**

**CML**

**ITRI**

**SASO**

Avtagbar spridningsoptik minskar bländningen



Ny LED-teknik ger högre effektivitet, mindre bländning och bättre driftsäkerhet

Invändig, 5-polig trådgenomföring ingår som standard



## NYHET! DEN SMARTA REVOLUTIONEN INOM EX-BEYSNING

Den nya EXLUX-serien gör äntligen modern ljusstyrning med DALI-protokoll tillgänglig även i Ex-miljöer. Så om du vill kan du styra egenskaperna hos varje armatur eller hela belysningsavschnitt synkront – busenkelt och platsoberoende via app eller webbgränssnitt. Smart på alla sätt.



## FLER LED-ARMATURER



5 360 lm +70 °C Zon 1/21  
850 lm -55 °C Zon 2/22

### LED-ARMATUR 6036

Den perfekta allmän- eller maskinbelysningen för trånga, svåråtkomliga ställen – robust, lång livslängd och framtagen för extremtemperaturer från -55 °C till +70 °C.

WebCode 6036A



9 200 lm +70 °C Zon 1/21  
2 200 lm -55 °C Zon 2/22

### UNIVERSALSTRÅLKASTARE MED LED 6050/6

Den kostnadseffektiva och mångsidiga flerfunktionsstrålkastaren har lång livslängd, underhållssnål drift och innovativ LED-teknik med "Chip on Board".

WebCode 6050C



740 lm +60 °C Zon 1/21  
370 lm -40 °C Zon 2/22

### LED-NÖDUTGÅNGSARMATUR 6102

Armaturen går att se på 30 m avstånd från båda sidor av en utrymningsväg. Det optimerar antalet armaturer i anläggningen – och sänker dina anskaffning och driftkostnader.

WebCode 6102A

**STAHL**

R. STAHL SVENSKA AB  
Skarprättarvägen 1, Lokal 9  
176 77 Järfälla, Sverige  
T +46 8 38 91 00  
[r-stahl.com/en/6002](http://r-stahl.com/en/6002)