



- Unabhängigkeit durch Betrieb mit Alkalibatterien
- Energiesparende LED-Technik
- Wasserdicht mit IP68 (3 m, 30 min)
- Zubehör für Signalfunktion und Transport

E2

WebCode **6141C**



Die batteriebetriebene Handleuchte 6141/62 ist der ideale Begleiter bei Wartungs- und Inspektionsarbeiten. Sie ist mit energiesparender LED ausgestattet und lässt sich über einen Drucktaster einhändig ein- und ausschalten. Die Handleuchte erfüllt den Schutzgrad IP68 und ist nach ATEX und IECEx zugelassen.



	IECEx / ATEX					
Zone	0	1	2	20	21	22
Installation in		•	•		•	•

Auswahltabelle					
Produktbeschreibung	Handleuchte			Art. Nr.	Gewicht
Bemessungsbetriebsspannung DC	Batterie-Ausführung	Batterie-Ausführung			
6 V	4 x AA	4 x AA	243788	190 g	

Technische Daten	
Explosionsschutz	
IECEx Gasexplosionsschutz	Ex ib IIB T4 Gb
IECEx Staubexplosionsschutz	Ex ib IIIC T105 °C Db
ATEX Gasexplosionsschutz	Ⓜ II 2 G Ex ib IIB T4 Gb
ATEX Staubexplosionsschutz	Ⓜ II 2 D Ex ib IIIC T105 °C Db
Bescheinigungen	ATEX (BVS)
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-20 °C ... +40 °C
Lichttechnische Daten	
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom	120 lm
Brenndauer	~ 15 – 50 h
Mechanische Daten	
Schutzart (IP)	IP68 (3 m, 30 min.)
Gehäusematerial	Polycarbonat

Das Öffnen der Leuchte ist im explosionsgefährdeten Bereich nicht gestattet!  
Weitere mögliche Batterietypen siehe Betriebsanleitung.

**Zubehör**

Abbildung	Beschreibung	Art. Nr.	Gewicht
<b>Gürteltasche</b>			
	schwarz	204141	37 g
<b>Fiberoptikaufsatz</b>			
	Länge ca. 250 mm; schwarz	203969	25 g

**Ersatzteile**

Abbildung	Beschreibung	Art. Nr.	Gewicht
<b>Batterie</b>			
	4 x Energizer AA/LR6	204143	350 g

**Maßzeichnung (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten**
