

- Hohe Schutzart, IP66/67, IP67 ohne Klimastutzen
- Hergestellt aus säurebeständigem Edelstahl (AISI 316L)
- Typenschild aus Edelstahl, punktgeschweißt auf den Deckel
- Mehrere Erdungsmöglichkeiten
- Maximale Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit
- Hohe Betriebssicherheit
- Niedrige Wartungskosten über die gesamte Lebensdauer
- Empfohlen für max. 4 Begleitheizungen

E6

WebCode T1058J



Die Abzweigdosens für Begleitheizungen von Tranberg sind auf den meisten Ölanlagen in der Nordsee anzutreffen, in der petrochemischen Industrie und in anderen Branchen, die durch harte Arbeitsumgebungen gekennzeichnet sind.

Das Unternehmen entwickelt und produziert seit mehr als 25 Jahren Ausrüstungen für Begleitheizungen, die in rauen Umgebungen eingesetzt werden.

Unser Lieferprogramm umfasst eine Vielzahl verschiedener Abzweigdosens für Begleitheizungen.

	IECEX / ATEX					
Zone	0	1	2	20	21	22
Installation in		•	•			

Auswahltabelle			
Gehäusematerial	Edelstahl 1.4404, (AISI 316L), elektroliert		
Beschreibung	Produkt-Typ	Art. Nr.	
Abzweigdose mit 2x Kabelverschraubungen E204/622 M25/D9 (Ø13 – 17 mm) 2x Verschlussstopfen M25 1x Klimastutzen M25	TEF10581636	259484	
Abzweigdose mit 5x Einführungsöffnungen Ø25 (mit Transportschutz-Stopfen) Hinweis: Schild Montagesatz nicht enthalten	TEF10581646	259485	
Gehäusematerial	Edelstahl 1.4404, AISI 316L, gebeizt		
Beschreibung	Produkt-Typ	Art. Nr.	
Abzweigdose mit 2x Kabelverschraubungen E204/622 M25/D9 (Ø13 – 17 mm) 2x Verschlussstopfen M25 1x Klimastutzen M25	TEF10581616	259483	
Abzweigdose mit 5x Einführungsöffnungen Ø25 (mit Transportschutz-Stopfen) Hinweis: Schild Montagesatz nicht enthalten	TEF10581606	259482	







Technische Daten	
Explosionsschutz	
IECEX Gasexplosionsschutz	Ex eb IIC T5 Gb
ATEX Gasexplosionsschutz	Ⓔ II 2 G Ex eb IIC T5 Gb
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-50 °C ... +50 °C

Technische Daten

Mechanische Daten

Silikonfrei	Nein
Anschlussquerschnitt	6 mm ²

Maßzeichnung (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten



TEF10581606 und TEF10581646

TEF10581616 und TEF10581636