

573 Ex Art. Nr. 278017



- Sehr gute Leitfähigkeit
- Einfache Wartung im Rolleninneren (keine zusätzliche Kapselung)
- Beständig gegen Öle und Fette
- Hohe mechanische Festigkeit
- Kompakt und robust
- Lange Lebensdauer

MY R. STAHL 8580A



Der SolConeX Leitungsroller der Reihe 8580 ist wartungsfrei, resistent gegenüber chemischen Einflüssen sowie UV- und witterungsbeständig.

Durch das stabile, standsichere Stahlrohrgestell und den halogenfreien Vollgummi-Rollenkörper wird eine hohe mechanische Belastbarkeit gewährleistet.

Der Leitungsroller ist mit einer 30 m langen PROFLEX-Leitung mit Stecker ausgestattet und wird in zwei Ausführungen (3-, bzw. 5-polig) angeboten.

Technische Daten

Explosionsschutz

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Einsatzbereich (Zonen) | 1 2 |
| ATEX Bescheinigung Gas | SEV 18 ATEX 0130 |
| ATEX Gasexplosionsschutz | Ex II 2 G Ex db eb IIC T6 |

Umgebungsbedingungen

| | |
|---------------------|-------------------|
| Umgebungstemperatur | -20 °C ... +40 °C |
|---------------------|-------------------|

Mechanische Daten

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Gehäusematerial Leitungsroller | Butyl-Kautschuk |
| Schutzart (IP) | IP66 |
| Schutzklasse | II |
| GI-Faktor | 1 |
| Anzahl Steckdosen | 2 |
| Leitungsquerschnitt | 3 x 2,5 mm ² |
| Leitungsart | PROFLEX H07RN-F |
| Leitungslänge | 25 m |
| Breite | 370 mm |
| Höhe | 532 mm |
| Tiefe | 408 mm |
| Gewicht | 22 kg |
| Gewicht | 48,5 lb |

Komponenten

| | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Gehäusematerial Stecker | Polyamid glasfaserverstärkt |
| Anzahl Stecker | 3 |
| Bemessungsbetriebsstrom Stecker | 16 A |
| Bemessungsbetriebsspannung Stecker | 200 ... 250 V AC |

573 Ex Art. Nr. 278017

Komponenten

| | |
|--|-----------------------------|
| Frequenz Stecker | 50 / 60 Hz |
| Codierung Stecker | 6 |
| Kennfarbe Stecker | blau |
| Gehäusematerial Steckdose | Polyamid glasfaserverstärkt |
| Bemessungsbetriebsspannung Steckdose 1 | 200 ... 250 V AC |
| Frequenz Steckdose 1 | 50 / 60 Hz |
| Bemessungsbetriebsstrom Steckdose 1 | 16 A |
| Polzahl Steckdose 1 | 3 |
| Kennfarbe Steckdose 1 | blau |
| Codierung Steckdose 1 | 6 |
| Bemessungsbetriebsspannung Steckdose 2 | 200 ... 250 V AC |
| Frequenz Steckdose 2 | 50 / 60 Hz |
| Bemessungsbetriebsstrom Steckdose 2 | 16 A |
| Polzahl Steckdose 2 | 3 |
| Kennfarbe Steckdose 2 | blau |
| Codierung Steckdose 2 | 6 |
| Gehäusematerial Steckdose 2 | Polyamid glasfaserverstärkt |

Zubehör

Stecker

Art. Nr.




8570/12-306-S-XX-X-XX-XXX 3-pol. Stecker, 200 ... 250 V AC, 50 / 60 Hz, 16 A

272898

Schutzkappe für Stecker Reihe 8570

Art. Nr.



3-polig

150496

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.