

573 Ex Art. Nr. 278018



- Sehr gute Leitfähigkeit
- Einfache Wartung im Rolleninneren (keine zusätzliche Kapselung)
- Beständig gegen Öle und Fette
- Hohe mechanische Festigkeit
- Kompakt und robust
- Lange Lebensdauer

MY R. STAHL 8580A



Der SolConeX Leitungsroller der Reihe 8580 ist wartungsfrei, resistent gegenüber chemischen Einflüssen sowie UV- und witterungsbeständig.

Durch das stabile, standsichere Stahlrohrgestell und den halogenfreien Vollgummi-Rollenkörper wird eine hohe mechanische Belastbarkeit gewährleistet.

Der Leitungsroller ist mit einer 30 m langen PROFLEX-Leitung mit Stecker ausgestattet und wird in zwei Ausführungen (3-, bzw. 5-polig) angeboten.

Technische Daten

Explosionsschutz

Einsatzbereich (Zonen)	1, 2
ATEX Bescheinigung Gas	SEV 18 ATEX 0130
ATEX Gasexplosionsschutz	Ex II 2 G Ex db eb IIC T6

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-20 °C ... +40 °C
---------------------	-------------------

Mechanische Daten

Gehäusematerial Leitungsroller	Butyl-Kautschuk
Schutzart (IP)	IP66
Schutzklasse	II
GI-Faktor	1
Anzahl Steckdosen	1
Leitungsquerschnitt	5 x 6 mm ²
Leitungsart	PROFLEX H07RN-F
Leitungslänge	20 m
Breite	370 mm
Höhe	532 mm
Tiefe	408 mm
Gewicht	22 kg
Gewicht	48,5 lb

Komponenten

Gehäusematerial Stecker	Polyamid glasfaserverstärkt
Polzahl Stecker	5
Bemessungsbetriebsstrom Stecker	32 A
Bemessungsbetriebsspannung Stecker	200 / 346 ... 240 / 415 V AC
Frequenz Stecker	50 / 60 Hz

573 Ex Art. Nr. 278018

Komponenten

Codierung Stecker	6
Kennfarbe Stecker	rot
Gehäusematerial Steckdose	Polyamid glasfaserverstärkt
Bemessungsbetriebsspannung Steckdose 1	200 / 346 ... 240 / 415 V AC
Frequenz Steckdose 1	50 / 60 Hz
Bemessungsbetriebsstrom Steckdose 1	32 A
Polzahl Steckdose 1	5
Kennfarbe Steckdose 1	rot
Codierung Steckdose 1	6

Zubehör

Stecker

Art. Nr.




8571/12-506-S-XX-X-XX-XXX 5-pol. Stecker, 200/346 ... 240/415 V AC, 50 / 60 Hz, 32 A

275682

Schutzkappe für Stecker Reihe 8571

Art. Nr.



5-polig

150865

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.