

M20-M25 Art. Nr. 109390



- Ex-e-Erweiterungen aus glasfaserverstärktem Polyamid
- Große Auswahl an metrischen Gewindegrößen

MY R. STAHL ACC1A



Die Kunststoff-Ex-e-Erweiterungen erlauben die einfache Anpassung von Gewindegrößen. Hierfür steht eine große Auswahl unterschiedlicher Ausführungen zur Verfügung. Sie sind weltweit gemäß IECEx und ATEX gekennzeichnet.

### Technische Daten

#### Explosionsschutz

Einsatzbereich (Zonen)	1, 2, 21, 22
IECEX Bescheinigung Gas	IECEX PTB 16.0026X
IECEX Gasexplosionsschutz	Ex eb IIC Gb
IECEX Bescheinigung Staub	IECEX PTB 16.0026X
IECEX Staubexplosionsschutz	Ex tb IIIC Db
ATEX Gasexplosionsschutz	Ex II 2 G Ex eb IIC Gb
ATEX Staubexplosionsschutz	Ex II 2 D Ex tb IIIC Db

#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-40 °C ... +75 °C
---------------------	-------------------

#### Mechanische Daten

Ausführung	Metrisch / Metrisch
Schutzart (IP)	IP66
Werkstoff	Polyamid, glasfaserverstärkt
Silikonfrei	Ja
Bauform	A
Schlüsselweite	29 mm
Länge	27 mm
Außendurchmesser	33 mm
Außengewinde	M20
Gewindegröße	M20
Gewindelänge	9 mm
Gewindesteigung	1,5
Gewindesteigung 2	1,5
Innengewinde	M25
Schlagfestigkeit (IEC 60079)	4 J
Farbe	schwarz
Gewicht	8 g

M20-M25 Art. Nr. 109390


---

### Mechanische Daten

Gewicht	0,02 lb
---------	---------

---

### Maßzeichnung (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten



Ga = Außengewinde  
Gi = Innengewinde  
L = Gewindelänge  
SW = Schlüsselweite  
E = Eckmaß  
TL = Länge

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.