

Installationsgeräte

Stecker 16 A

Stecker

7570/12-306 Art. Nr. 126388



- Schutzart IP66, geeignet für die Zonen 2 und 22 weltweit, extremer Temperaturbereich -60 bis +55 °C
- Mit Motorschaltvermögen AC-3 nach IEC/EN 60947-3
- Keine Einwirkung von Torsionskräften von der Leitung auf die Dichtung

MY R. STAHL 7570C



Die SolConeX-Stecker der Reihe 7570/12 für Zone 2/22 von R. STAHL sind silikonfreie 3-, 4- oder 5-polige 16-A-Stecker. Sie lassen sich durch schwimmend gelagerte Stifte leicht und einfach stecken und ziehen. Die ausklappbare Zugentlastung erleichtert die Installation der Leitung. Selbstreinigende und korrosionsfreie Steckerstifte aus hochwertigen Materialien gewährleisten optimalen elektrischen Kontakt.

Technische Daten

Explosionsschutz

Einsatzbereich (Zonen)	2, 22
------------------------	-------

Elektrische Daten

Spannungsart	Niederspannung
--------------	----------------

Bemessungsbetriebsspannung AC	200 ... 250 V AC
-------------------------------	------------------

Bemessungsbetriebsstrom	16 A
-------------------------	------

Bemessungsbetriebsstrom	max. 16 A
-------------------------	-----------

Mechanische Lebensdauer	> 5x10 ³ Steckzyklen
-------------------------	---------------------------------

Frequenzbereich	50 / 60 Hz
-----------------	------------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-30 °C ... 55 °C
---------------------	------------------

Mechanische Daten

Schutzart IP (IEC 60529)	IP66
--------------------------	------

Schutzart IP (IEC 60079)	IP66
--------------------------	------

Gehäusematerial	Polyamid, glasfaserverstärkt
-----------------	------------------------------

Silikonfrei	Ja
-------------	----

Silikonfrei Hinweis	Optional: silikonfreie Variante auf Anfrage erhältlich (Umgebungstemperatur -30 °C ... +55 °C)
---------------------	--

Anschlussquerschnitt feindrätig	1 x 1,5 mm ² ... 1 x 4 mm ²
---------------------------------	---

Anschlussquerschnitt AWG feindrätig	1 x AWG 16 ... 1 x AWG 12
-------------------------------------	---------------------------

Breite	78 mm
--------	-------

Breite Zoll	3,07 in
-------------	---------

Höhe	78 mm
------	-------

Höhe Zoll	3,07 in
-----------	---------

Länge	176 mm
-------	--------

Länge Zoll	6,93 in
------------	---------

Schlagfestigkeit (IEC 60079)	7 J
------------------------------	-----

Mechanische Daten

Schlagfestigkeit (IEC 62262)	IK10
Kennfarbe	blau
Codierung (Uhrzeitstellung)	6
Baureihe	SolConeX
Detaillierte Polzahl	2 P + PE
Gewicht	310 g
Gewicht	0,68 lb


Montage / Installation

Anschluss	Schraubklemme
-----------	---------------

Komponenten


Leitungsdurchmesser	8 – 18 mm
Leitungsdurchmesser Zoll	0,31 – 0,71 in

Technische Zeichnung – Änderungen vorbehalten



Position der Uhrzeitstellung
Beispiel: 6h-Stellung


Maßzeichnung (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten



Stecker 3-polig

Zubehör

Schutzkappe für Stecker Reihe 8570



3-polig

Art. Nr.

150496

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.