

8008/2-1179 Art. Nr. 128599



- 2-, 3- oder 4-poliger Steuerschalter: 3-poliger Lasttrennschalter mit 1 Hilfskontakt
- Für NOT-AUS Funktionen geeignet (gemäß IEC/EN 60204, DIN VDE 0113)
- Rast- und Taststellungen möglich

MY R. STAHL 8008A



Steuerschalter der Reihe 8008 von R. STAHL sind als 2-, 3- oder 4-poliger Steuerschalter oder 3-poliger Lasttrennschalter mit 1 Hilfskontakt, erhältlich. Mit zwangsöffnenden Öffnerkontakten eignen sie sich auch für NOT-AUS-Funktionen. Sie können die Schaltfunktion wählen und in Rast- oder Taststellung ausführen.

### Technische Daten

#### Explosionsschutz

|                           |                                                                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Einsatzbereich (Zonen)    | 1, 2                                                                                                 |
| IECEx Bescheinigung Gas   | IECEx PTB 06.0010 U                                                                                  |
| IECEx Gasexplosionsschutz | Ex db eb IIC T6                                                                                      |
| ATEX Bescheinigung Gas    | PTB 00 ATEX 1111 U                                                                                   |
| ATEX Gasexplosionsschutz  | Ex II 2 G Ex db eb IIC T6                                                                            |
| Bescheinigungen           | ATEX (PTB), Brasilien (ULB), IECEx (PTB), Kanada / USA (UL), Korea (KTL), Volksrepublik China (CQST) |

#### Elektrische Daten

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Bemessungsbetriebsspannung AC    | 690 V |
| Bemessungsbetriebsspannung DC    | 230 V |
| Bemessungsbetriebsspannung AC UL | 600 V |
| Bemessungsbetriebsstrom bei AC   | 16 A  |
| Bemessungsbetriebsstrom bei DC   | 0.4 A |
| Bemessungsbetriebsstrom UL       | 10 A  |
| Polzahl                          | 4     |
| Schaltwinkel                     | 45 °  |

#### Umgebungsbedingungen

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Umgebungstemperatur | -50 °C ... +60 °C  |
| Umgebungstemperatur | -76 °F ... +140 °F |

#### Mechanische Daten

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Schutzart (IP) (IEC 60529)     | IP00          |
| Gehäusematerial                | Epoxidharz    |
| Kontaktmaterial                | Silber-Nickel |
| Anschlussquerschnitt           | 2,5 mm²       |
| Anzahl der Schaltstellungen    | 3             |
| Baugruppe für Schaltabwicklung | 1179          |
| Gewicht                        | 186 g         |

8008/2-1179    Art. Nr. 128599


Mechanische Daten

|         |         |
|---------|---------|
| Gewicht | 0,41 lb |
|---------|---------|

Montage / Installation

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Anzugsdrehmoment | 1,8 N · m |
|------------------|-----------|

Technische Zeichnung – Änderungen vorbehalten



Zubehör

| Drehgriff, klein, abschließbar                                                     |                                                                                      | Art. Nr. |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|   | Ø39, 1fach abschließbar, 45°-Stellung<br>mit Standarddichtung bis -20 °C             | 227391   |
|  | Ø39, 1fach abschließbar, 90°-Stellung<br>mit Standarddichtung bis -20 °C             | 227359   |
|  | Durchmesser 39 mm, 1fach abschließbar, 45°-Stellung<br>Dichtung: Silikon, bis -60 °C | 227392   |
| Drehgriff, klein, abschließbar<br>BG734                                            |                                                                                      | Art. Nr. |
|  | Durchmesser 39 mm, 1fach abschließbar, 90°-Stellung<br>Dichtung: Silikon, bis -60 °C | 227360   |

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.