

8006/4-370-00 Art. Nr. 226510



- Einsatzbar als Motor-, Haupt- und Lasttrennschalter, sowie als Schalterschalter
- Bemessungsbetriebsspannung bis 690 V AC und 220 V DC
- Verschiedene Schaltabwicklungen verfügbar

MY R. STAHL 8006B



Die Last- und Motorschalter der Reihe 8006/4 von R. STAHL verfügen über Trenneigenschaften und haben AC-3 und DC-23 Schaltvermögen. Sie eignen sich daher als Motorschalter oder Hauptschalter und können zusätzlich als Schalterschalter genutzt werden. Sie sind mit verschiedenen Schaltabwicklungen von 2-polig bis 12-polig verfügbar.

Technische Daten

Explosionsschutz

Einsatzbereich (Zonen)	1, 2
IECEx Bescheinigung Gas	IECEx PTB 06.0018U
IECEx Gasexplosionsschutz	Ex db eb IIC T6 Gb
ATEX Bescheinigung Gas	PTB 01 ATEX 1021 U
ATEX Gasexplosionsschutz	Ex II 2 G Ex db eb IIC T6 Gb
Bescheinigung FMus	3044997
Bescheinigung cFM	3044997C
Bescheinigung cULus	20131017-E182378
Kennzeichnung ULus	Class I, Zone 1 AEx db eb IIC T6 Gb Class I, Div. 2, Groups A,B,C,D
Kennzeichnung cUL	Class I, Zone 1 Ex db eb IIC T6 Gb Class I, Div. 2, Groups A,B,C,D
Bescheinigungen	ATEX (PTB), Brasilien (ULB), IECEx (PTB), Kanada / USA (UL), Kanada (FM), Kanada (UL), USA (FM), USA (UL)

Elektrische Daten

Bemessungsbetriebsspannung DC	220 V
Bemessungsbetriebsstrom bei AC	690 V / 25 A 500 V / 32 A
Bemessungsbetriebsstrom bei DC	25 A
Gebrauchskategorie Hinweis	gemäß IEC/EN60947-3; IEC/EN 60947-4-1; IEC/EN 60947-5-1
Gebrauchskategorie AC-15	400 V, 10 A
Gebrauchskategorie AC-23	690 V, 25 A
Gebrauchskategorie AC-3	690 V, 25 A 500 V, 32 A
Gebrauchskategorie DC-13 (L/R 300 ms) (1 Strombahn)	250 V, 1,1 A 125 V, 2,2 A 60 V, 5 A

8006/4-370-00 Art. Nr. 226510

Elektrische Daten

Gebrauchskategorie DC-1 (3 Strombahnen in Reihe)	220 V, 25 A
Gebrauchskategorie DC-1 (2 Strombahnen in Reihe)	120 V, 25 A
Gebrauchskategorie DC-1 (1 Strombahn)	60 V, 25 A
Gebrauchskategorie DC-23 (3 Strombahnen in Reihe)	220 V, 25 A
Gebrauchskategorie DC-23 (2 Strombahnen in Reihe)	120 V, 25 A
Gebrauchskategorie DC-23 (1 Strombahn)	60 V, 25 A
Polzahl	4
Kurzschlussfestigkeit	20 kA
Kurzschlussschutz max.	35 A
Auslösecharakteristik	gG

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-50 °C ... +70 °C
Umgebungstemperatur	-58 °F ... 158 °F


Mechanische Daten

Schutzart (IP)	IP00
Schutzart Hinweis	IP20 mit Abdeckung: siehe Zubehör
Gehäusematerial	Epoxidharz
Kontaktmaterial	silber-zinnoxid
Sockel	ohne Anschluss
Anschlussquerschnitt eindrätig	1.5 ... 6 mm ²
Anschlussquerschnitt feindrätig	1.5 ... 6 mm ²
Anzahl der Schaltstellungen	2
Detaillierte Polzahl	4 P
Baugruppe für Schaltabwicklung	370
Kontakte	4 Schließer
Lebensdauer min.	2 x 10 ⁵ Schaltspiele
Gewicht	420 g
Gewicht	0,93 lb

Montage / Installation


Anschlussart	Schraubklemme
Anschlussklemmen eindrätig max. USA	10 AWG

Technische Zeichnung – Änderungen vorbehalten



8006/4-370-00 Art. Nr. 226510

Maßzeichnung (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten



Last- und Motorschalter Reihe 8006/4, 3-polig und 4-polig

Zubehör

Drehgriff Maxi
BG736



8602C3-736-B-XXX-E08 Ø 64 mm Farbe Griff: Schwarz Farbe Schutzkragen: Schwarz Fronttafeleinbau -20 °C ... +60 °C Silikonfrei: Ja Abschließbarkeit (max. 3-fach) kann durch beiliegende Verschlusssteile selbst bestimmt werden. Abschließbare Griffposition: nicht festgelegt. In den unmontierten Baugruppen ist das Standardschild 0/OFF-I/ON und das lange Kuppelungsteil beigelegt. Andere Schilder müssen zusätzlich bestellt werden.	318417
8602C3-736-S-XXX-E08 Ø 64 mm Farbe Griff: Schwarz Farbe Schutzkragen: Schwarz Fronttafeleinbau -60 °C ... +70 °C Silikonfrei: Nein Abschließbarkeit (max. 3-fach) kann durch beiliegende Verschlusssteile selbst bestimmt werden. Abschließbare Griffposition: nicht festgelegt. In den unmontierten Baugruppen ist das Standardschild 0/OFF-I/ON und das lange Kuppelungsteil beigelegt. Andere Schilder müssen zusätzlich bestellt werden.	318418

8006/4-370-00 Art. Nr. 226510

Drehgriff Maxi BG737



8602C3-737-B-XXX-E08
 Ø 64 mm
 Farbe Griff: Rot
 Farbe Schutzkragen: Gelb
 Fronttafeleinbau
 -20 °C ... +60 °C
 Silikonfrei: Ja
 Abschließbarkeit (max. 3-fach) kann durch beiliegende Verschlusssteile selbst bestimmt werden.
 Abschließbare Griffposition: nicht festgelegt.
 In den unmontierten Baugruppen ist das Standardschild 0/OFF-I/ON und das lange Kuppelungsteil beigelegt.
 Andere Schilder müssen zusätzlich bestellt werden.


Art. Nr.

318419

8602C3-737-S-XXX-E08
 Ø 64 mm
 Farbe Griff: Rot
 Farbe Schutzkragen: Gelb
 Fronttafeleinbau
 -60 °C ... +70 °C
 Silikonfrei: Nein
 Abschließbarkeit (max. 3-fach) kann durch beiliegende Verschlusssteile selbst bestimmt werden.
 Abschließbare Griffposition: nicht festgelegt.
 In den unmontierten Baugruppen ist das Standardschild 0/OFF-I/ON und das lange Kuppelungsteil beigelegt.
 Andere Schilder müssen zusätzlich bestellt werden.

318420

IP20-Abdeckung



1 Stück
 je Kontakt ist eine IP20-Abdeckung notwendig

Art. Nr.

204108

Ersatzteile

Ex i Abdeckung



zum Anschluss eigensicherer Stromkreise (2 Stück)

Art. Nr.

213610

Schilder für Drehgriff Maxi BG736, BG737



Ø 58,5
 0/OFF I/ON

Art. Nr.



274882



Ø 58,5
 0 BETRIEB I

263982

8006/4-370-00 Art. Nr. 226510

Schilder für Drehgriff Maxi BG736, BG737		Art. Nr.
	Ø 58,5 0 I II	318507
	Ø 58,5 I 0 II	318502
	Ø 58,5 0/OFF • I/ON	318459

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.