

IS930.1 Tablet Set ROW Art. Nr. 305993



- Explosionsgeschütztes Tablet Ideal für Mobile Worker Konzepte
- Android Enterprise Recommended
- Zero-Touch-fähig
- Zertifiziert für Zone 1, 2, 21, 22
- Leicht bedienbar und gute Handhabung durch Handschlaufe
- Individuell programmierbare Tasten
- Display mit Handschuhen bedienbar

MY R. STAHL MTABLETA



Das robuste und leistungsstarke Tablet ist der ideale Partner für unsere MOBILE WORKER-Konzepte in explosionsgefährdeten und rauen Umgebungsbedingungen. Das Tablet der Industrie 4.0-Generation ist Android Enterprise Recommended und durch Zero-Touch-Funktionalität schnell einsetzbar und ideal für Maintenance-Applikationen im IoT-Umfeld geeignet. Das 8 Zoll große Display, zwei frei programmierbare Tasten, eine langlebige Batterie, eine praktische Handschlaufe und eine separate Ledertasche mit Umhänge-/Gürtel- oder Tragegurtsystem sind weitere Highlights.

Technische Daten

Allgemein

Ausführung i.safe Tablet

Explosionsschutz

Einsatzbereich (Zonen)
1
2
21
22

Einsatzbereich
Zone 1, Zone 21
Zone 2, Zone 22

Geltungsbereich
EU (CE / ATEX)
Global (IECEX)
Vereinigtes Königreich (UKCA)
Australien (RCM)
Saudi Arabien (SASO)
Vereinigte Arabische Emirate (UAE)

IECEX Bescheinigung EPS 19.0034X

ATEX Bescheinigung EPS 19 ATEX 1 071 X

IECEX Gasexplosionsschutz Ex ib IIC T4 Gb

IECEX Staubexplosionsschutz Ex ib IIIC T135°C Db IP6X

ATEX Gasexplosionsschutz Ex II 2G Ex ib IIC T4 Gb

ATEX Staubexplosionsschutz Ex II 2D Ex ib IIIC T135°C Db IP6X

Elektrische Daten

Prozessorotyp Qualcomm SDM660 Octa-core

Prozessordetails Kryo Gold-Quad core 2,2 GHz; Kryo Silver-Quad core 1,8 GHz

Arbeitsspeicher 4 GB

Datenspeicher 64 GB int. + SD bis zu 128GB

Betriebssystem Android 10 (upgr. 13)

Mobile Standard 2G, 3G, 4G

IS930.1 Tablet Set ROW Art. Nr. 305993

Elektrische Daten

| | |
|-----------------------|--|
| Schnittstelle Medium | WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/e/k/r/h |
| Frequenzbereich | 2G GSM: 850/900/1800/1900 MHz 3G WCDMA: UMTS B1/2/4/5/8 4G LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12 with MFBI B13/14/17/20/25/ 26/28A/28B/29/30/66 4G LTE-TDD: B38/B39/B40/B41 4G LTE-SCDMA: B34/B39 |
| Zusatzschnittstelle 1 | Bluetooth 5 |
| Zusatzschnittstelle 2 | 13MP-AF-Kamera (Rückseite) |
| Zusatz 3 / Optionsbox | 5MP Kamera vorne |
| SD-Karte Typ / Größe | microSD / bis zu 128 GB |
| SIM-Karten Anzahl | einzel SIM |
| SIM-Karten Größe | micro |
| Batterie | 8400 mAh |
| Verbindungen | GPS, A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo Near Field Communication Hotspot für max. 8 Verbindungen |

Display

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Display-Ausführung 2 | Gorilla Glass® 3. Generation |
| Display-Größe Zoll | 8,00 |
| Display-Größe cm | 20,32 |
| Display-Auflösung | Full HD 1200 x 1920 Pixel |
| Touchscreen | Kapazitiv |
| Material Touchscreen | Gorilla Glas, corning 3rd gen. |
| Hintergrundbeleuchtung | LED-Technik |

Umgebungsbedingungen

| | |
|---------------------|-------------------|
| Umgebungstemperatur | -20 – 60 |
| Umgebungstemperatur | -20 °C ... +60 °C |

Mechanische Daten

| | |
|---------------------|--|
| Schutzart (IP) | IP68 |
| Weitere Schutzarten | Wasser- und staubdicht MIL-STD-810H |
| MIL-Standard | 810G (h/l temp., shock, vibr.) |
| Breite | 156 mm |
| Höhe | 237 mm |
| Tiefe | 22 mm |
| Gewicht | 890 g |
| Gewicht | 1,96 lb |

Komponenten

| | |
|-------------------------|---|
| Weitere Spezifikationen | SOS-Taste für Alleinarbeiterschutz, LWP ready (Applikation eines Drittanbieters nötig, basierend auf länderspezifischen Vorschriften) Display mit Handschuhen bedienbar 2 individuell programmierbare Tasten Accelerometer, Gyroskop-, Magnet-, Temperatur- und Feuchtigkeit-, Näherungs-Sensor Magnetladeanschluss |
|-------------------------|---|

IS930.1 Tablet Set ROW Art. Nr. 305993

Im Lieferumfang enthalten

- > Tablet mit integrierter Batterie
- > Handschlaufe
- > Netzadapter universal
- > i.safe PROTECTOR 2.0
- > i.safe PROTECTOR 3.0
- > Display-Schutzfolie
- > Sicherheitsvorschriften
- > Schnellstartanleitung

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.