

IDM161-BT-ex Art. Nr. 249910



- Kabelloser Bluetooth-Scanner für alle 1D-Barcodes
- Nach ATEX und IECEx zertifiziert für die Zonen 1, 2, 21, 22
- Kompatibel mit den HMI-Geräteplattformen SHARK, MANTA, EAGLE und RAPTOR von R. STAHL

WebCode **IDMEXA**



Der Barcodescanner IDM161-BT-ex von R. STAHL ist nach ATEX und IECEx für die Ex-Zonen 1, 2, 21 und 22 zertifiziert. Er liest alle gängigen 1D-Strichcodes und bestätigt den Lesevorgang unmissverständlich: akustisch mit Piepton, visuell mit LED-Anzeige und mit Vibration. Dieses explosionsgeschützte HMI-Gerät ist rundum auf Industrieanforderungen abgestimmt: Sein kompaktes Gehäuse mit der Schutzart IP65 ist ausgesprochen robust – immerhin übersteht es bis zu 50 Fallproben aus 2 m Höhe auf Beton. Die eingelesenen Daten überträgt der Scanner kabellos per Bluetooth.

Technische Daten

Allgemein

Ausstattung	Bluetooth Funkscanner
Ausführung	Linear-Imager-Scanner
Barcodearten	eindimensional 1D (Strichcode)
Basisladestation	IDMx61-BT-Base-Z1 IDMx61-BT-Base IDMx61-Base
WebCode	IDMEXA
Technologie	Bluetooth, kabellos

Explosionsschutz

Ex-Ausführung	Ja
Einsatzbereich (Zonen)	1 2 21 22
Geltungsbereich	EU (CE / ATEX) International (IECEx)
IECEx Bescheinigung Gas	IBExU16ATEX1002
ATEX Bescheinigung Gas	IECEx IBE 16.0002
IECEx Gasexplosionsschutz	Ex ib IIC T4 Gb
IECEx Staubexplosionsschutz	Ex ib IIIC T135°C Db
ATEX Gasexplosionsschutz	II 2 G Ex ib IIC T4 Gb
ATEX Staubexplosionsschutz	II 2 D Ex ib IIIC T135°C Db

Elektrische Daten

Stromaufnahme DC	330 mA (Standby 80 / 130 mA; Peak 500 mA)
Schnittstellen	Schnittstellenunterstützung (über Versorgungsmodul): RS-232 / RS-422 / USB

IDM161-BT-ex Art. Nr. 249910

Elektrische Daten

Akkuleistung	ca. 60 Scans mit voller Ladung
Bluetooth	Ja
Bluetooth Funktion	Bluetooth V2.1 EDR, Klasse 2
Bluetooth Reichweite	ca. 30 m
Bluetooth Frequenzbereich	2,4 ... 2,4835 GHz (ISM Band)
Batterie	Lithium-Ionen Akku 3,6 V; 2250 mAh oder 1500 mAh
Lichtquelle	sichtbares Rotlicht (630 nm)
Scan-Frequenz	500 Hz
Leseabstand	20 ... 850 mm
Codeauflösung	ca. $\geq 0,076$ mm (Codeabhängig)
Fremdlichtsicherheit	100 000 lx
Zustandsanzeigen	optisch: 2x LED (Betriebsstatus / Lesebestätigung) akustisch: Beeper / Summer (abschaltbar) Vibration

Hilfsenergie

Versorgung	über Akku
------------	-----------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-20°C ... +50°C
Lagertemperatur	-30°C ... +70°C
Relative Luftfeuchtigkeit	± 95 % , nicht kondensierend
Stoßfestigkeit	50 Fallproben aus 2 m Höhe auf Beton

Mechanische Daten

Gehäuseschutzart (IP) Front	IP65
Gehäuseschutzart (IP) Rückseite	IP65
Gehäusematerial	Kunststoff
Anschlusskabel	an ReaderBox-054-* VB-IDMx6x-Base-RS232-SR-1.8m-Z1 an VM125-ex-RS232-* VB-IDMx6x-Base-VM-RS232-1.8m-Z1 an VM125-ex-USB-* VB-IDMx6x-Base-VM-USB-1.8m-Z1
Breite	104 mm
Höhe	185 mm
Tiefe	76 mm
Abmessungen (BxHxT)	104 mm x 185 mm x 76 mm
Gewicht	0,26 kg
Gewicht	0,57 lb

Zubehör

Adapterkabel

	Art. Nr.
VB-IDMx6x-SOCKET-RS232-0.5m Adapterkabel für Scanner IDMx6x, Display xx8 <--> IDMx6x-Anschlußkabel, offene Enden auf Binder-Kupplung für Schnittstelle RSi-232 (xx8), Kabellänge: 0,5 m glatt	254452

Akku

	Art. Nr.
IDMx6x-BT-ex-LionX Ersatz-Akku (Li-Ionen) für IDMx6x-BT-ex	283128

IDM161-BT-ex Art. Nr. 249910

Basisstationen Scanner		Art. Nr.
	IDMx61-Base-A Basisstation für Handscanner IDMx61-BT, Kein Bluetooth, Non-Ex, Ladestation ohne Kabel, Ladung im sicheren Bereich	275761
	IDMx61-BT-Base-A Basisstation für Handscanner IDMx61-BT, Bluetooth, Non-Ex, Zugangs- und Ladestation ohne Kabel, Ladung im sicheren Bereich	275760
	IDMx61-BT-Base-A-Z1 Basisstation für Handscanner IDMx61-BT, Bluetooth, Zone 1, Zugangs- und Ladestation ohne Kabel, Ladung in Zone 1	275759
Netzteil		Art. Nr.
	DSP-IDMx6x-DC5V Netzteil für Basisladestation, Non-Ex	224095
Stativhalterung		Art. Nr.
	IDMx6x-tripod Stativhalterung für IDMx6x, Material: ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)	224106

IDM161-BT-ex Art. Nr. 249910

Verbindungskabel	Art. Nr.
VB-IDM160-RS232-SR-1.8m Anschlusskabel für IDM160, Anschluss an ReaderBox oder SHARK xx8-RSi, Schnittstelle RS-232, Ex i 5,6 V Kabellänge 1,8 m, glatt, Binder Stecker	224085
VB-IDM160-RS232-SR-3.6m Anschlusskabel für IDM160, Anschluss an ReaderBox oder SHARK xx8-RSi, Schnittstelle RS-232, Ex i 5,6 V Kabellänge 3,6 m, spiralig, Binder Stecker	224086
VB-IDMx60-RS232-1.8m Anschlusskabel für IDM160 / IDM260, Anschluss an VM125-ex-*, Schnittstelle RS-232, Ex i 5,6 V, Kabellänge 1,8 m, glatt, Binder Stecker	224081
VB-IDMx60-RS232-3.6m Anschlusskabel für IDM160 / IDM260, Anschluss an VM125-ex-*, Schnittstelle RS-232, Ex i 5,6 V, Kabellänge 3,6 m, spiralig, Binder Stecker	224082
VB-IDMx60-USB-1.8m Anschlusskabel für IDM160, Anschluss an VM125-ex-*, Schnittstelle USB, Ex i 5,6 V, Kabellänge 1,8 m, glatt, Binder Stecker	224083
VB-IDMx60-USB-3.6m Anschlusskabel für IDM160, Anschluss an VM125-ex-*, Schnittstelle USB, Ex i 5,6 V, Kabellänge 3,6 m, spiralig, Binder Stecker	224084
VB-IDMx6x-Base-RS232-SR-1.8m-Z1 Anschlusskabel für Basisladestation IDM*-Z1, Anschluss an ReaderBox oder SHARK xx8-RSi, Schnittstelle RS-232, Ex i 5,6 V, Kabellänge 1,8 m, glatt, Binder Stecker	224102
VB-IDMx6x-Base-RS232-SR-3.6m-Z1 Anschlusskabel für Basisladestation IDM*-Z1, Anschluss an ReaderBox oder SHARK xx8-RSi, Schnittstelle RS-232, Ex i 5,6 V, Kabellänge 3,6 m, spiralig, Binder Stecker	224103
VB-IDMx6x-Base-VM-RS232-1.8m-Z1 Anschlusskabel für Basisladestation IDM*-Z1, Anschluss an VM125-ex-*, Schnittstelle RS-232, Ex i 5,6 V, Kabellänge 1,8 m, glatt, Binder Stecker	224100
VB-IDMx6x-Base-VM-RS232-3.6m-Z1 Anschlusskabel für Basisladestation IDM*-Z1, Anschluss an VM125-ex-*, Schnittstelle RS-232, Ex i 5,6 V, Kabellänge 3,6 m, spiralig, Binder Stecker	224101
VB-IDMx6x-Base-VM-USB-1.8m-Z1 Anschlusskabel für Basisladestation IDM*-Z1, Anschluss an VM125-ex-*, Schnittstelle USB, Ex i 5,6 V, Kabellänge 1,8 m, glatt, Binder Stecker	224104
VB-IDMx6x-Base-VM-USB-3.6m-Z1 Anschlusskabel für Basisladestation IDM*-Z1, Anschluss an VM125-ex-*, Schnittstelle USB, Ex i 5,6 V, Kabellänge 3,6 m, spiralig, Binder Stecker	224105

IDM161-BT-ex Art. Nr. 249910

Verbindungskabel Verlängerung

Art. Nr.

VB-IDMx6x-EXT-3.0m-Z1 Verlängerungskabel für IDMx6x Zone 1, Kabellänge: 3 m glatt	265948
VB-IDMx6x-EXT-3.0m-Z1-spiral Verlängerungskabel für IDMx6x Zone 1, Kabellänge: 3 m spiralig	263908
VB-IDMx6x-EXT-6m-Z1 Verlängerungskabel für IDMx6x Zone 1, Kabellänge: 6 m glatt	224108
VB-IDMx6x-EXT-6.0m-Z1-spiral Verlängerungskabel für IDMx6x Zone 1, Kabellänge: 6 m spiralig	265949

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.