

CMP-757-D-M1-4 Art. Nr. 253033



- Ex-d- und Ex-e-Verschlussstopfen aus Metall
- Große Auswahl an Gewindearten und -größen
- Einsatztemperaturbereich -60°C ... +200°C
- Weltweit gekennzeichnet, IECEx, ATEX, cCSAus & UL

MY R. STAHL 757DA



Die metallischen Ex-d- und Ex-e-Verschlussstopfen der Reihe 757 mit Außensechskant und Kopf ermöglichen den temporären oder dauerhaften Verschluss unbenutzter Bohrungen. Hierfür steht eine große Auswahl unterschiedlicher Gewindegrößen und -arten zur Verfügung. Sie sind weltweit gemäß IECEx, ATEX, UL und cCSAus gekennzeichnet.

### Technische Daten

#### Explosionsschutz

|                                        |                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Einsatzbereich (Zonen)                 | 1, 2, 20, 21, 22                                                                                                                                                             |
| IECEx Bescheinigung Gas                | IECEx CML 18.0177X                                                                                                                                                           |
| IECEx Gasexplosionsschutz              | Ex db eb IIC Gb                                                                                                                                                              |
| IECEx Bescheinigung Schlagwetterschutz | IECEx CML 18.0177X                                                                                                                                                           |
| IECEx Schlagwetterschutz               | Ex db I Mb                                                                                                                                                                   |
| IECEx Schlagwetterschutz 2             | Ex eb I Mb                                                                                                                                                                   |
| ATEX Bescheinigung Gas                 | CML 18ATEX1320X                                                                                                                                                              |
| ATEX Gasexplosionsschutz               | Ex II 2 G Ex db eb IIC Gb                                                                                                                                                    |
| ATEX Bescheinigung Schlagwetterschutz  | CML 18ATEX1320X                                                                                                                                                              |
| ATEX Schlagwetterschutz                | Ex I M2 Ex db I Mb                                                                                                                                                           |
| ATEX Schlagwetterschutz 2              | Ex I M2 Ex eb I Mb                                                                                                                                                           |
| Hinweis                                | Die Produktbescheinigungen und Zertifikate können auf der Homepage des Herstellers heruntergeladen werden ( <a href="http://www.cmp-products.com">www.cmp-products.com</a> ) |

#### Umgebungsbedingungen

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Umgebungstemperatur | -60 °C ... +200 °C |
|---------------------|--------------------|

#### Mechanische Daten


|                   |                                                                                                                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schutzart (IP)    | IP66                                                                                                                                                      |
| Schutzart Hinweis | IP67 & IP68 Montage gemäß den Vorgaben des Herstellers CMP. Die angegebenen Schutzarten werden nur erfüllt, wenn CMP-Installationszubehör verwendet wird. |
| Schutzart (IP) UL | IP66                                                                                                                                                      |
| Werkstoff         | Edelstahl                                                                                                                                                 |
| Silikonfrei       | Ja                                                                                                                                                        |
| Antrieb           | Außensechskant                                                                                                                                            |
| Eckmaß            | 24,2 mm                                                                                                                                                   |
| Schlüsselweite    | 22 mm                                                                                                                                                     |

CMP-757-D-M1-4 Art. Nr. 253033

### Mechanische Daten

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Außendurchmesser             | 24,2 mm |
| Gewindegröße                 | M16     |
| Gewindelänge                 | 15 mm   |
| Gewindesteigung              | 1,5     |
| Schlagfestigkeit (IEC 62262) | IK10    |
| Verpackungseinheit           | 1       |
| Gewicht                      | 32 g    |
| Gewicht                      | 0,07 lb |

### Maßzeichnung (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten



A = Gewindegröße  
 B = Länge  
 L = Gewindelänge  
 D = Außendurchmesser  
 b = Abmessung b  
 d = Abmessung d  
 E = Eckmaß  
 SW = Schlüsselweite Innensechskant

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.