



- Fest eingestellte thermische und magnetische Auslöser
- Trennerfunktion nach EN 60947- 2
- Weltweiter Einsatz durch internationale Zulassungen möglich
- Einfacher Austausch oder Erweiterung Ihrer Anlage durch modulares Schutzschalterdesign
- Schutz vor Wiedereinschalten bei Wartungen durch Vorhängeschlösser
- Ergonomisch geformter Betätigungshebel gewährleistet sicheres Ein- und Ausschalten
- Großer Klemmbereich der Hauptklemmen

MY R. STAHL 8550A



Die Leistungsschalter der Reihe 8550 von R. STAHL überzeugen durch eine hohe Bandbreite von Betriebsbemessungsströmen von 15 bis 125 A sowie gute Strombegrenzung bei Kurzschlüssen und einem hohen Schaltvermögen von bis zu 10 kA, abhängig von der geschalteten Spannung. Die Kurzschlussauslöseschwelle liegt beim 10-fachen des Nennstromes. Auch DC-Ströme können geschaltet werden bei Spannungen bis 250 V DC. Die Bausteine sind modular konzipiert und können dadurch ideal mit dem ebenfalls aus dieser Reihe erhältlichen Schütz und dem Überlastrelais zu einem Motorstarter kombiniert werden. Weitere Anwendungen ergeben sich in Energieverteilungen.

Technische Daten

Explosionsschutz

Einsatzbereich (Zonen)	1, 2
Einsatzbereich (Zonen) Hinweis	Verwendbar in Zone 21 / 22 bei Schutz durch Gehäuse Ex tb / tc
IECEX Gasexplosionsschutz	Ex db eb IIC Gb
ATEX Gasexplosionsschutz	II 2 G Ex db eb IIC Gb
Bescheinigung FMus	FM22US0011U
Kennzeichnung FMus	Class I, Div. 2, Groups A,B,C,D; Class I, Zone 1, AEx db eb IIC Gb;
Bescheinigung cFM	FM22CA0006U
Kennzeichnung cFM	Class I, Zone 1, Ex db eb IIC Gb; Class I, Div. 2, Groups A,B,C,D;
Bescheinigungen	ATEX (FM), Brasilien (ULB), IECEX (FM), Kanada (FM), USA (FM)

Elektrische Daten

Bemessungsbetriebsspannung AC	12 ... 690 V
Bemessungsbetriebsspannung AC (NEC)	12 ... 600Y/347 V
Bemessungsbetriebsspannung DC	12 ... 250 V
Bemessungsbetriebsspannung DC (NEC)	12 ... 250 V
Bemessungsbetriebsstrom	20 A
Frequenzbereich	50 – 60 Hz
Elektrische Lebensdauer	8000
Mechanische Lebensdauer	10 ⁴
Bemessungsstoßspannung Uimp	8 kV
Hauptkontakte	3-polig (3 Schließer)

Komponenten für die Systemtechnik

Kompakt Leistungsschalter

20 A

8550/1-MCCB-GLS3-TM-020-10-000-000-S02S Art. Nr. 338639



Elektrische Daten

1. Hilfsfunktion	ohne
Bemessungsspannung 1. Hilfsfunktion AC	-
Max. Spannung 1. Hilfsfunktion DC	-
Max. Bemessungsstrom 1. Hilfsfunktion	-
2. Hilfsfunktion	ohne
Spannung 2. Hilfsfunktion AC	-
Max. Spannung 2. Hilfsfunktion DC	-
Max. Bemessungsstrom 2. Hilfsfunktion	0 A
3. Hilfsfunktion	Spannungsauslöser
Spannung 3. Hilfsfunktion AC	24 V
Spannung 3. Hilfsfunktion DC	24 ... 30 V
Auslösezeit	0 – 10 ms

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-25 °C ... +70 °C
Umgebungstemperatur	-13 °F ... +158 °F

Mechanische Daten

Schutzart (IP)	IP20
Gehäusematerial	Thermoplast
Anschlussquerschnitt	2,5 – 10 mm ²
Anschlussquerschnitt AWG	14 ... 8 AWG
Anschlussquerschnitt Hilfskontakt	0,75 ... 2,5 mm ²
Anschlussquerschnitt Hilfskontakt AWG	18 AWG ... 14 AWG
Breite	150 mm
Breite	150 mm
Breite Zoll	5,91 in
Höhe	196 mm
Höhe Zoll	7,72 in
Tiefe	336,6 mm
Tiefe	336,6 mm
Tiefe Zoll	13,25 in
Gewicht	4,46 kg
Gewicht	9,83 lb

Montage / Installation

Anzugsdrehmoment	1,5 – 1,8 N · m
Anzugsdrehmoment	1,5 ... 1,8 N · m
Anzugsdrehmoment lbf in	13,2 ... 15,9 lbf-in
Anzugsdrehmoment Hilfskontakt	0,4 – 0,6 N · m
Anzugsdrehmoment Hilfskontakt	0,4 ... 0,6 N · m
Anzugsdrehmoment Hilfskontakt lbf in	3,54 ... 5,31 lbf.in

Komponenten für die Systemtechnik


Kompakt Leistungsschalter

20 A

8550/1-MCCB-GLS3-TM-020-10-000-000-S02S Art. Nr. 338639



Technische Zeichnung – Änderungen vorbehalten



Geräteschaltplan



Auslösekennlinien

Maßzeichnung (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten



Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.