

WaterTank-Easypump-Automatic-TXWP7 Art. Nr. 339164



- Innovatives explosionsgeschütztes Waschsystem Easypump
- Eliminierung der manuellen Druckstellung des Wassertanks, einzige Voraussetzung manuelle Nachfüllung
- Tankkapazität 15 l, Niedrigstandsensor, 15 m Förderhöhe
- Zulassungen: ATEX, IECEx, UKCA, INMETRO, ECAS

MY R. STAHL

Das Waschsystem Easypump revolutioniert die Fensterreinigung von CCTV Kameras in gefährlichen Umgebungen, indem es manuellen Tankdruckbeschlag eliminiert. Es wird eine spezielle Pumpe verwendet, die Wasser aus dem integrierten Reservoir streut. Dieses neue Konzept verabschiedet sich von dem Aufwand, den Tank manuell unter Druck zu setzen, mit der einzigen Voraussetzung, dass er nachgefüllt wird, und indem es jederzeit einen konstanten Durchfluss und Druck garantiert. Das Easypump Waschsystem ist speziell für Anwendungen in Gefahrenbereichen konzipiert. Der 15 Liter Reservoirtank ist integriert, und ein Niedrigpegelsensor kann den Bediener vor zu niedrigem Flüssigkeitsstand warnen. Das Gehäuse besteht aus AISI 316L Edelstahl und hat einen integrierten Halter für die Wandmontage.

Technische Daten

Allgemein

Ausführung	Wassertank-Lösung
Beschreibung	Wassertank mit Schwimmerschalter, mit automatischem Pumpenstopp und Fernalarmsignal

Explosionsschutz

Geltungsbereich	EU (CE / ATEX) Global (IECEx) Vereinigtes Königreich (UKCA) Brasilien (INMETRO) Vereinigte Arabische Emirate (UAE)
EMV Richtlinie	EN 55032; EN/IEC 61000-3-2; EN/IEC 61000-3-3; EN/IEC 61000-6-2; CISPR-32
RoHS Richtlinie	2011/65/EU + 2015/863/EU (RoHS 3)
WEEE Richtlinie	2012/19/EU
Niederspannungsrichtlinie	EN/IEC 62368-1
FCC Zertifizierung	FCC part 15B

Elektrische Daten

Spannungsversorgung	100 – 240 VAC
Leistungsaufnahme	10 W

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich	-60 °C ... +60 °C, +75 °C peak
-------------------	--------------------------------

Mechanische Daten

Fassungsvermögen	15 l
Förderhöhe	bis zu 15 m
Waschzyklen	5-Sekunden-Zyklus

WaterTank-Easypump-Automatic-TXWP7 Art. Nr. 339164

Mechanische Daten

Flüssigkeitsauslass	15 Meter Schlauch, 4 mm Innendurchmesser
Schlauchmaterial	Schwarzes antistatisches Polyurethan, UV-beständig
Schwimmerschalter	mit automatischem Pumpenstopp und Fernalarmsignal
Montageart	Wandmontage
Gehäuse	Edelstahl AISI 316L, electropoliert
Abmessungen (BxHxT)	293 mm x 413 mm x 332 mm
Gewicht	12 kg
Gewicht	26,46 lb

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.