

EC-942-TXP3TV2-IP-S Art. Nr. 338357



- PTZ-Kamera mit extrem hohem optischen Zoom (40-fach)
- Einfache Wartung – innovatives modulares System
- 230 VAC Stromversorgung
- Reinigungswischer, elektronischer Bildstabilisator und Aufzeichnung auf SD-Karte
- Großer Temperaturbereich: -60 °C ... +60 °C, +75 °C Spitze

MY R. STAHL EC942A



Die PTZ-Kamera EC-942-TXP3TV2-IP-S ist eine zertifizierte Kamerastation, die vollständig aus elektropoliertem AISI316L Edelstahl gefertigt ist und speziell für Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen entwickelt wurden. Sie ist mit der neuesten Generation einer Tag-/Nacht IP-Kamera, einem Sonnenschutzdach, einer Heizung und einem Scheibenwischer ausgestattet. Die EC-942-TXP3TV2-IP-S Kamera nutzt die neuesten Technologien und ist eine großartige Videoüberwachungslösung für potenziell explosive Anwendungen wie die Exploration/Förderung von Öl und Gas, die Raffinerie/der Transport von Öl und Gas sowie für Installationen in den härtesten Umgebungen sowohl an Land als auch auf See.

Die EC-942-TXP3TV2-IP-S Kamera ist mit einem 230 VAC Spannungsversorgungsmodul ausgestattet, bietet Multi-Stream-H264/H265/MJPEG-Codierung, ist ONVIF®-konform und mit den meisten auf dem Markt erhältlichen VMS Lösungen kompatibel.

Technische Daten

Allgemein

Serie	PTZ Kamera - EC-942
Ausführung	Pan-Tilt-Zoom Kamera
Beschreibung	5MP Bullet Kamera

Explosionsschutz

Einsatzbereich (Zonen)	1, 2, 21, 22
Geltungsbereich	EU (CE / ATEX) Global (IECEx) Großbritannien (UKCA) Großbritannien (UKEX) Brasilien (INMETRO) Vereinigte Arabische Emirate (ECAS)
IECEx Bescheinigung Gas	IECEx EXV 22.0032X
IECEx Gasexplosionsschutz	Ex db IIC T6...T4 Gb
IECEx Bescheinigung Staub	IECEx EXV 22.0032X
IECEx Staubexplosionsschutz	Ex tb IIIC T85°C...T135°C Db
ATEX Bescheinigung Gas	ExVeritas 22ATEX1325X
ATEX Gasexplosionsschutz	Ex II 2 G Ex db IIC T6...T4 Gb
ATEX Bescheinigung Staub	ExVeritas 22ATEX1325X
ATEX Staubexplosionsschutz	Ex II 2 D Ex tb IIIC T85°C...T135
UKEX Bescheinigung	ExVeritas 22UKEX1326X
INMETRO Bescheinigung	CPEX 23.1071 X
ECAS Bescheinigung	24-11-130192/E24-11-134907/NB0001

EC-942-TXP3TV2-IP-S Art. Nr. 338357

Explosionsschutz

UKEX Gasexplosionsschutz	Ex II 2 G Ex db IIC T6/5/4 Gb
UKEX Staubexplosionsschutz	Ex II 2 G Ex tb IIIC T85/100/135°C Db
INMETRO Gasexplosionsschutz	Ex db IIC T6...T4 Gb
INMETRO Staubexplosionsschutz	Ex tb IIIC T85°C...T135°C Db
EMV Richtlinie	EN 55035; EN/IEC 61000-3-2; EN/IEC 61000-3-3; EN/IEC 61000-6-2; EN/IEC 61000-6-4; CISPR-32; CISPR-35, DNV-CG-0339
RoHS Richtlinie	2011/65/EU + 2015/863/EU (RoHS 3)
WEEE Richtlinie	2012/19/EU
Niederspannungsrichtlinie	EN/IEC 62368-1
FCC Zertifizierung	FCC part 15B

Elektrische Daten

Bemessungsbetriebsspannung AC	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme	Max. 130W, 85W ohne Heizung
Schnittstellen	TX
Verbindung	Ethernet LAN 100Base-TX, RJ45
I/O Relais	External Input

Kameradaten

Sensor	1/2,8" Progressive CMOS
Tag/Nacht Kamera	Ja
Auflösung	5 MP, 2092x1944 Pixel
Zoom	40x optisch, 10x digital
Blickwinkel	62.6° - 1.9° H, 48,8° - 1.4° V
Fokus	Automatischer Fokus
Anzahl Presetpositionen	120
Genauigkeit Presetpositionen	0,04 °
Min.beleucht. B/W (ICR-ON)	0,002 lx
Mindestbeleuchtung Farbe (ICR-OFF)	0.04 lx
Horizontal Geschwindigkeit (variabel)	0°/s ... 40°/s
Vertikal Geschwindigkeit (variabel)	0°/s ... 20°/s
Bildrate (fps)	60 fps (2MP), 30fps (5MP/WDR)
Kompression	H.264, H.265, MJPEG
Wide Dynamik Range	Ja
Webserver	Ja
Streaming	ONVIF Profile S, T, G, M
Besonderheit	dynamische Positionssteuerung, Edge Aufzeichnung, Elektronischer Bildstabilisator
Analytik	Bewegungserkennung / Manipulation, Einbruchserkennung, falsche Richtung, Objektentfernung, Sabotage, Herumlungern, stehendes Fahrzeug, Objektzählung
Events	Externer Input, Analyse, Netzwerkausfallerkennung, regelmäßiges Ereignis, manuelle Auslösung
Edge Aufzeichnung	microSD/SDHC/SDXC
Anzahl der Streams	4 Streams

Software

Netzwerkconfiguration	IPv4/v6,TCP,RTP,RTSP,HTTP HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, QoS, ARP, NTP, DHCP, UDP,
-----------------------	--

EC-942-TXP3TV2-IP-S Art. Nr. 338357

Software

Streaming	ONVIF Profile S, T, G, M
-----------	--------------------------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-60 – 60 °C
Umgebungstemperatur Hinweis	+75°C peak


Mechanische Daten

Schutzart (IP)	IP66, 67, 68, 69
Hinweis zu Schutzart	EN 60529, NEMA 4X
IK-Schlagschutz	IK10, Frontscheibe IK08
Vibration und Shock	EN/IEC 60068-2-6; EN/IEC 60068-2-27; DNV-CG-0339
Gehäusematerial	Edelstahl 316L
Oberflächenbehandlung	elektropoliert
Kabellänge	0 m
Öffnung für Kabelverschraubung	1x M25x1,5
Schwenkbereich	360° endlos
Neigungsbereich	-90° ... +90°
Integrierter Wischer	Ja
Packgewicht	36,5 kg
Lieferumfang	Sonnendach inklusive
Gewicht	31,5 kg
Gewicht	69,45 lb

Downloads entsprechen immer den neusten Produktstand, kleinere Hardwareanpassungen über den Produktlebenszyklus sind vorbehalten.
Für genaue Spezifikationen siehe Lieferdetails / Bestelltext oder fragen Sie unseren Support.


EC-942-TXP3TV2-IP-S Art. Nr. 338357

Maßzeichnung (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten



Zubehör

Wandhalterung



WB-EC-942-SSBK-L
Wandhalterung für EC-942, EC-952, IC-942
Material: Edelstahl 316L (1.4404)
Gewicht: 10 kg

Art. Nr.

338901

Multikabel



VB-CAM-EC-942-5m-EXACCTF5-B
Multikabel armiert für Serie EC-942 und EC-952
Länge 5 m
Leitungen für Versorgung, Ethernet und Daten
Geeignet für hochkorrosive Umgebungen
Beständig gegen Flammen, UV und Ozon, Öl, Benzin und Kohlenwasserstoffe
Vormontierte druckfeste Messingkabelverschraubungen an beiden Enden
Temperaturbereich -40 °C bis +90 °C (-40 °F bis +194 °F)
Kann mit dem Klemmenkasten 265668 verwendet werden

Art. Nr.

339157

VB-CAM-EC-942-10m-EXACCTF10-B
Multikabel armiert für Serie EC-942 und EC-952
Länge 10 m
Leitungen für Versorgung, Ethernet und Daten
Geeignet für hochkorrosive Umgebungen
Beständig gegen Flammen, UV und Ozon, Öl, Benzin und Kohlenwasserstoffe
Vormontierte druckfeste Messingkabelverschraubungen an beiden Enden
Temperaturbereich -40 °C bis +90 °C (-40 °F bis +194 °F)
Kann mit dem Klemmenkasten 265668 verwendet werden

Art. Nr.

340381

EC-942-TXP3TV2-IP-S Art. Nr. 338357

Ex e Klemmenkasten

Art. Nr.



JCT-8146-Ethernet+Analog 5x Kabelverschraubungen

Klemmenkasten aus Polyesterharz
Ausführung für Ethernet Tx oder Analog-Kameras
Abmessungen ohne Verschraubungen (HxBxT): 170 mm x 227 mm x 91 mm
Schutzart: IP66
bestückt mit:
5 x Kabelverschraubungen:
2 x CMP-25SC2KVAR KLE MsNi M25x1.5
1 x 8161/7-M25-1707 mit rotem Blindstopfen
2 x 8161/7-M20-1304 mit rotem Blindstopfen

265668

Wassertank

Art. Nr.



WaterTank-Easypump-Automatic-TXWP7

Waschsystem Easypump, explosionsgeschützt
Schwimmerschalter, mit automatischem Pumpenstopp und Fernalarm Signal
Schlauchmaterial: Schwarzes antistatisches Polyurethan, UV-beständig
Maximale Fördermenge: bis zu 15 Meter
Waschzyklen: >500, 3s Zyklus
Fassungsvermögen: 15 Liter
Flüssigkeitsauslass: 15 m Schlauch, Rohr mit 4 mm Bohrung
Gehäuse: AISI316L Elektropolierter Edelstahl
Befestigung: 4x M8 (Wand)
Kabeleinführungen: 2x M20 x 1,5
Gewicht 12kg (leer); 27kg (voll)
Verfügbare Spannungen: 24 VAC/DC, 100 bis 24 0VAC (±10%)
Leistungsaufnahme: max. 10W
Betriebstemperatur: -60 °C bis +60 °C, +75 °C Spitze (-76 °F bis +140 °F, +167 °F Spitze)
Zulassungen: ATEX / IECEx / UKEX / INMETRO

339164

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.