

TEF7957012 Kontermutter Art. Nr. 170076



- in Messing und Edelstahl AISI 316 (EN 1.4401) erhältlich.
- Sechskantkopf mit metrischem Innengewinde
- Beständiger gegen hohe Temperaturen und chemische Einflüsse als andere nichtmetallische Muttern.
- Wiederverwendbar

MY R. STAHL T7957A

Kontermutter zur Befestigung von Kabelverschraubungen, Stopfen und Adaptern. R. STAHL TRANBERG bietet Kontermuttern in verschiedenen Größen aus Messing oder Edelstahl (316) an. Das Produkt ist für den Einsatz in rauen Umgebungen geeignet und kann zusammen mit Standardkomponenten mit metrischem Gewinde verwendet werden. Die Entwicklung und Fertigung dieses Produkts erfolgt in unserem Werk in Stavanger in Norwegen.

**Anwendung:**

- Innen- und Außenbereich.
- Geeignet für den Einsatz in rauen Umgebungen.
- Kann zusammen mit Standardkomponenten mit metrischem Gewinde verwendet werden.

**Technische Daten**

**Mechanische Daten**

Werkstoff inkl. Oberflächenbehandlung	Messing
Bauart	Sechskantmutter
Bauform	Sechskant
Schlüsselweite	110 mm
Außendurchmesser	124 mm
Gewindegröße	M90
Gewindesteigung	1,5
Gewicht	188 g

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.