



- Abdichtung nur am Außenmantel des Kabels
- O-Ring zur Abdichtung zwischen Kabelverschraubung und Gehäuse / Schaltschrank
- 9 mm oder 15 mm Einföhrlänge
- Erhaltlich in Edelstahl

MY R. STAHL TE204-622B



Kabelverschraubungen sind fur eine sichere Kabeldurchföhrung in ein Gehause erforderlich. Je nach Gehause- und Kabeltyp muss die Kabelverschraubung ausgewahlt werden, die die Anforderungen erföüllt. R. STAHL TRANBERG bietet eine groe Auswahl an Kabelverschraubungen in verschiedenen Ausföhrungen, die in Messing oder Edelstahl (316) erhaltlich sind. Dieses Modell ist sowohl nach ATEX als auch nach IECEx zertifiziert. Die Entwicklung und Fertigung dieses Produk-  
 kts erfolgt in unserem Werk in Stavanger in Norwegen.

**Einsatzbereiche:**

- Innen- und Auenbereich fur unarmierte Kabel und Litzenkabel.
- Abdichtung nur am Auenmantel des Kabels.
- Geeignet zum Einsatz im explosionsgefahrdeten Bereich, in Zone 1 und Zone 2 und im sicheren Bereich.


**Technische Daten**

<b>Explosionsschutz</b>	
Geltungsbereich	Europaische Union (ATEX) IECEX
Ex-Ausföhrung	Ex e
Einsatzbereich (Zonen)	1, 2
IECEX Bescheinigung Gas	IECEX NEM 13.0021X
IECEX Gasexplosionsschutz	Ex eb IIC Gb
ATEX Bescheinigung Gas	NEMKO 13 ATEX 1548X
ATEX Gasexplosionsschutz	Ex II 2 G Ex eb IIC Gb
Konformitatserklarungen	ATEX (EUK)
Installation	in Zone 1, Zone 2 & im sicheren Bereich
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Umgebungstemperatur	-60 °C ... +135 °C
<b>Mechanische Daten</b>	
Ausföhrung	C1
Zugentlastung	Nein
Schutzart (IP)	IP66 / IP67
Dichtungsmaterial	Silikon Shore A60 Rot
Material Dichtring	Silikon Shore A70 Rot
Silikonfrei	Nein
Anzahl Kabel	1

**Mechanische Daten**

Klemmbereich	9 – 14,3 mm
Armierungsart	unarmierte Kabelarten
Eckmaß	36 mm
Schlüsselweite	32 mm
Gewindegröße	M25
Gewindelänge	15 mm
Gewindesteigung	1,5 mm
Losgröße	1
Hinweis	Es muss eine zusätzliche Kabelklemme angebracht werden, um sicherzustellen, dass Zug- und Drehkräfte nicht auf die Klemmen übertragen werden.
Gewicht	1 kg

**Zubehör**

<b>Kontermutter</b>		<b>Art. Nr.</b>
	Kontermutter M25, Messing, Alte Art. Nr.: 7957004	341251

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.