

Switch Barox 24TX+ 4SFP RY-GSP22-26/370 Art. Nr. 274684



- Integrierte Cyber-Security und hohe Benutzerfreundlichkeit
- Aufrechterhaltung der PoE-Stromversorgung, aktive Überwachung der Kamera
- Aktive Einbindung des Switches in VMS- und PSIM-Systeme
- Aktive Überwachung und Verwaltung des Videonetzwerkes über das DMS

MY R. STAHL

Warum Barox?

Barox stimmt die Eigenschaften seiner Produkte gezielt auf die hohen Anforderungen von Video- und Sicherheitsnetzwerken ab. Dies bietet dem Planer, dem Errichter und dem Benutzer viele praktische Vorteile.

Dieser videooptimierte Switch wurde eigens für Anwendungen mit hoher Datenlast, wie z.B. Video over IP, Video streaming entwickelt. Durch das PoE lassen sich IP-Kameras über das Datenkabel speisen.

Technische Daten

Allgemein

Ausführung	Netzwerk-Switch
Beschreibung	CCTV Switch, managebar L2, ringfähig und DMS

Elektrische Daten

Spannungsversorgung	100 – 240 VAC, 50 – 60 Hz
Leistungsaufnahme	max. 40 W (ohne PoE) / 450 W (mit PoE)

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich	0 °C bis +40 °C
-------------------	-----------------

Mechanische Daten

Montageart	Rackmontage
Abmessungen (BxHxT)	442 mm x 44 mm x 211 mm
Gewicht	3,4 kg
Gewicht	7,5 lb

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.