

- Abdichtung nur am Außenmantel des Kabels
- O-Ring zur Abdichtung zwischen Kabelverschraubung und Gehäuse / Schaltschrank
- 9 mm oder 15 mm Einföhrlänge
- Erhaltlich in Edelstahl

**MY R. STAHL TE204-622A**



Kabelverschraubungen sind fur eine sichere Kabeldurchfuhrung in ein Gehause erforderlich. Je nach Gehause- und Kabeltyp muss die Kabelverschraubung ausgewahlt werden, die die Anforderungen erfullt. R. STAHL TRANBERG bietet eine groe Auswahl an Kabelverschraubungen in verschiedenen Ausfuhungen, die in Messing oder Edelstahl (316) erhaltlich sind. Dieses Modell ist sowohl nach ATEX als auch nach IECEx zertifiziert. Die Entwicklung und Fertigung dieses Produk-  
 ts erfolgt in unserem Werk in Stavanger in Norwegen.

**Einsatzbereiche:**

- Innen- und Auenbereich fur unarmierte Kabel und Litzenkabel.
- Abdichtung nur am Auenmantel des Kabels.
- Geeignet zum Einsatz im explosionsgefahrdeten Bereich, in Zone 1 und Zone 2 und im sicheren Bereich.


**Technische Daten**

<b>Explosionsschutz</b>	
Geltungsbereich	Europaische Union (ATEX) IECEX
Ex-Ausfuhrung	Ex e
Einsatzbereich (Zonen)	1, 2
IECEX Bescheinigung Gas	IECEX NEM 13.0021X
IECEX Gasexplosionsschutz	Ex eb IIC Gb
ATEX Bescheinigung Gas	NEMKO 13 ATEX 1548X
ATEX Gasexplosionsschutz	Ex II 2 G Ex eb IIC Gb
Installation	in Zone 1, Zone 2 & im sicheren Bereich
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Umgebungstemperatur	-60 °C ... +135 °C
<b>Mechanische Daten</b>	
Ausfuhrung	E2
Zugentlastung	Nein
Schutzart (IP)	IP66 / IP67
Dichtungsmaterial	Silikon Shore A60 Rot
Material Dichtring	Silikon Shore A70 Rot
Silikonfrei	Nein
Anzahl Kabel	1
Klemmbereich	18 – 23 mm

**Mechanische Daten**

Armierungsart	unarmierte Kabelarten
Eckmaß	47,5 mm
Schlüsselweite	42 mm
Gewindegröße	M32
Gewindelänge	9 mm
Gewindesteigung	1,5 mm
Losgröße	1
Gewicht	180 g
Hinweis	Es muss eine zusätzliche Kabelklemme angebracht werden, um sicherzustellen, dass Zug- und Drehkräfte nicht auf die Klemmen übertragen werden.

**Zubehör**

Kontermutter		Art. Nr.
	Kontermutter M32 AISI316, Alte Art. Nr.: 7957105	332384

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.