

- Abdichtung nur am Außenmantel des Kabels
- O-Ring zur Abdichtung zwischen Kabelverschraubung und Gehäuse / Schaltschrank
- 9 mm oder 15 mm Einföhrlänge
- Erhaltlich in Edelstahl

MY R. STAHL TE204-622A



Kabelverschraubungen sind fur eine sichere Kabeldurchfuhrung in ein Gehause erforderlich. Je nach Gehause- und Kabeltyp muss die Kabelverschraubung ausgewahlt werden, die die Anforderungen erfullt. R. STAHL TRANBERG bietet eine groe Auswahl an Kabelverschraubungen in verschiedenen Ausfuhungen, die in Messing oder Edelstahl (316) erhaltlich sind. Dieses Modell ist sowohl nach ATEX als auch nach IECEx zertifiziert. Die Entwicklung und Fertigung dieses Produk-
 ts erfolgt in unserem Werk in Stavanger in Norwegen.

Einsatzbereiche:

- Innen- und Auenbereich fur unarmierte Kabel und Litzenkabel.
- Abdichtung nur am Auenmantel des Kabels.
- Geeignet zum Einsatz im explosionsgefahrdeten Bereich, in Zone 1 und Zone 2 und im sicheren Bereich.


Technische Daten

Explosionsschutz	
Geltungsbereich	Europaische Union (ATEX) IECEx
Ex-Ausfuhrung	Ex e
Einsatzbereich (Zonen)	1, 2
IECEx Bescheinigung Gas	IECEx NEM 13.0021X
IECEx Gasexplosionsschutz	Ex eb IIC Gb
ATEX Bescheinigung Gas	NEMKO 13 ATEX 1548X
ATEX Gasexplosionsschutz	Ex II 2 G Ex eb IIC Gb
Konformitatserklarungen	ATEX (EUK)
Installation	in Zone 1, Zone 2 & im sicheren Bereich
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-60 °C ... +135 °C
Mechanische Daten	
Ausfuhrung	G1
Zugentlastung	Nein
Schutzart (IP)	IP66 / IP67
Dichtungsmaterial	Silikon Shore A60 Rot
Material Dichtring	Silikon Shore A70 Rot
Silikonfrei	Nein
Anzahl Kabel	1

Mechanische Daten

Klemmbereich	32 – 38,5 mm
Armierungsart	unarmierte Kabelarten
Eckmaß	74 mm
Schlüsselweite	65 mm
Gewindegröße	M50
Gewindelänge	15 mm
Gewindesteigung	1,5 mm
Losgröße	1
Gewicht	580 g
Hinweis	Es muss eine zusätzliche Kabelklemme angebracht werden, um sicherzustellen, dass Zug- und Drehkräfte nicht auf die Klemmen übertragen werden.

Zubehör

Kontermutter		Art. Nr.
	Kontermutter M50 AISI316, Alte Art. Nr.: 7957108	332386

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.