

KVM XD614P-DP-EURO Art. Nr. 343497



- Hochauflösendes Video mit bis zu vier Monitoren
- Reichweite bis zu 4 km bei Glasfaserverbindung
- Emuliertes USB 2.0, Plug-and-Play, Flexibilität bei der Monitorauswahl
- Digitales Audio über DisplayPort, Analoges Audio über den Line-Ein-/Ausgang

MY R. STAHL

Der KVM XD614P-DP-EURO ist ein hochauflösender KVM-Extender mit vier Ausgängen. Dabei werden das hochauflösende Video, USB 2.0 und Audio über ein einziges CATx- oder Glasfaserkabel übertragen. Der KVMA-Extender ist für den zuverlässigen Echtzeit-Zugriff auf kritische Computer konzipiert – unabhängig vom Standort und unter Beibehaltung der gewohnten Benutzererfahrung am Desktop.

Technische Daten

Allgemein

Ausführung	Netzwerkschrank-Lösung
Beschreibung	KVM Übertragung von Serverschrank zum Überwachungsraum

Elektrische Daten

Spannungsversorgung	über externes Netzteil PSU 18W
Videoauflösung	4096 x 2160 (1 Monitor) 2560 x 1600 (2 Monitore) 1920 x 1200 (3 Monitore) 1920 x 1200 (4 Monitore)
Bildrate	60 Hz
Farbtiefe	8-Bit
Videoinformationen	Unterstützt HD60 mit 4 Monitoren oder 4K60 mit 1 Monitor. Der Sender verfügt über eine lokale DisplayPort-Videodurchleitung (Konsolenverbindung).
Schnittstellen	1x USB 2 True Emulation (nur HID), volle Geschwindigkeit 1x USB 2 True Emulation, volle Geschwindigkeit
Anschlüsse	2x DisplayPort 1.2 1x RJ45 (8p8c) 1x SFP+ 1x RS-232
Audio	In / Out Analog / Digital
Audiodetails	2 Kanäle 1x Klinkebuchse 3,5 mm
Zustandsanzeigen	Mehrfarbige Status-LEDs

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich	0 °C - 40 °C
Lagertemperaturbereich	-10 °C - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 % - 80 % (nicht kondensierend)
Höhenlage	2000 m

KVM XD614P-DP-EURO Art. Nr. 343497

Mechanische Daten	
Gehäuse	Robuste Metallkonstruktion
Abmessungen (BxHxT)	186 mm x 39 mm x 148 mm
Lieferumfang	Sende + Empfangseinheit als Rack-Einbaumodule 2x Netzteil mit länderspezifischem Netzkabel 1x Displayportkabel 1x USB-Kabel 1x Audiokabel 2m 1x Schnellstartanleitung
Gewicht	1,3 kg
Gewicht	2,87 lb

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.