

IS940.2 Tablet Set Art. Nr. 344495



- 5G Android Tablet Zone 2/22
- 10,1" Display mit Corning® Gorilla® Glass der 3. Generation
- Wechselbare, leistungsfähige Batterie
- Programmierbare, rote Taste (z. B. für Alleinarbeiterschutz/SOS)
- IP68 wasser-/staubdicht, einsetzbar von -20 °C bis +55 °C

MY R. STAHL MTABLETA



Das 10,1 Zoll große 5G-Android-Tablet für Datenkommunikation in der Prozessindustrie und in der Automation fügt sich nahtlos in die vorhandene Systemlandschaft mit 4G/5G Campusnetzen oder Wi-Fi 6 ein. Es ist mit einem leistungsfähigen, IoT-optimierten Chipsatz von Qualcomm® Technologies, Inc. ausgestattet. Weitere Highlights des robusten und handlichen Tablets sind eine 16-pin ISM-Schnittstelle, 12-pin ISM-Schnittstelle für Docking Station, Wi-Fi 6-, Bluetooth 5.2- und NFC-Unterstützung, eine austauschbare, leistungsfähige Batterie, frei programmierbare Tasten und Haupt- und Frontkamera.

Technische Daten

Allgemein

Ausführung	i.safe Tablet
------------	---------------

Explosionsschutz

Einsatzbereich	Zone 2, Zone 22
Geltungsbereich	EU (CE / ATEX) Global (IECEX)
IECEX Bescheinigung	EPS 25.0002X
ATEX Bescheinigung	EPS 25 ATEX 1 002 X
IECEX Gasexplosionsschutz	Ex ic IIC T4 Gc
IECEX Staubexplosionsschutz	Ex ic IIIC T135°C Dc
ATEX Gasexplosionsschutz	Ex II 3G Ex ic IIC T4 Gc
ATEX Staubexplosionsschutz	Ex II 3D Ex ic IIIC T135°C Dc

Elektrische Daten

Prozessortyp	Qualcomm QMC6490 Octa core
Arbeitsspeicher	8 GB
Datenspeicher	128 GB int. + SD bis zu 128GB
Betriebssystem	Android 14
Mobile Standard	2G, 3G, 4G, 5G
Schnittstelle Medium	802.11 a/b/g/n/ac/ax/e/k/r/v
Zusatzschnittstelle 1	Bluetooth 5.2
Zusatzschnittstelle 2	50MP-Kamera (Rückseite)
Zusatz 3 / Optionsbox	5MP Kamera vorne
SD-Karte Typ / Größe	microSD / bis zu 128 GB

Display

Display-Größe Zoll	10,10
--------------------	-------

IS940.2 Tablet Set Art. Nr. 344495

Display

Display-Größe cm	25,65
Display-Auflösung	Full HD 1200 x 1920 Pixel
Touchscreen	Kapazitiv
Material Touchscreen	Gorilla Glas, corning 3rd gen.
Hintergrundbeleuchtung	LED-Technik

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-20 – 55 °C
---------------------	-------------

Mechanische Daten

Schutzart (IP)	IP68
MIL-Standard	810H
Breite	266,2 mm
Höhe	168,5 mm
Tiefe	20 mm
Gewicht	1,06 kg
Gewicht	2,33 lb

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.