

Beleuchtung

Langfeldleuchte mit LED

GRP

6402/4148-6100-152-1110-11-8500 Art. Nr. 267054

STAHL



- Modernste LED-Technologie mit hoher Lichtausbeute und langer Lebensdauer
- Extrem hohe Leuchteneffizienz
- Leuchtenlichtstrom nach 100.000 h noch 90 % des Anfangslichtstroms
- Optional mit DALI zum Steuern und Überwachen der Leuchte
- Optional mit Adressbaustein zum direkten Ansteuern von einer Zentralbatterieanlage

MY R. STAHL 6402C



Die Langfeldleuchte mit LED der Reihe 6402/4 eignet sich besonders zum Beleuchten von Flächen in einer Montagehöhe von bis zu 10 m. Weitere Einsatzgebiete sind die Ausleuchtung von Arbeitsmitteln und Gegenständen im Innen- und Außenbereich. Die Leuchte lässt sich mit dem Zubehör "Mastschuh" problemlos an Masten montieren. Optional kann die Leuchte mit einem Adressbaustein ausgerüstet werden. Damit kann die Leuchte von Zentralbatterieanlagen gesteuert und überwacht werden.

Technische Daten

Explosionsschutz

| | |
|--------------------------------|---|
| Ex-Ausführung | Ja |
| Einsatzbereich (Zonen) | 2 21 22 |
| IECEX Bescheinigung Gas | IECEX IBE 14.0080 |
| IECEX Gasexplosionsschutz | Ex ec IIC T4 Gc |
| IECEX Bescheinigung Staub | IECEX IBE 14.0080 |
| IECEX Staubexplosionsschutz | Ex tb op is / tc IIIC T100 °C Db |
| ATEX Bescheinigung Gas | IBExU 14 ATEX 1292 |
| ATEX Gasexplosionsschutz | ⊕ II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| ATEX Bescheinigung Staub | IBExU 14 ATEX 1292 |
| ATEX Staubexplosionsschutz | ⊕ II 2 D Ex tb op is / tc IIIC T100 °C Db |
| Bescheinigungen u. Zulassungen | ATEX IECEX UKEX |
| Bescheinigungen | ATEX (IBE), IECEX (IBE) |
| Konformitätserklärungen | ATEX (EUK), Konformitätserklärung (AUS) |

Elektrische Daten

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Bemessungsbetriebsspannung AC | 100 ... 240 V |
| Bemessungsbetriebsspannung DC | 110 ... 250 V |
| Frequenzbereich | 50 – 60 Hz |

Lichttechnische Daten

| | |
|-------------------|---------------------|
| Anzahl der Lampen | 1 |
| Lampenleistung | 42 W |
| Leuchtmittel | LED |
| Lichtfarbe | 5000K - Neutralweiß |

Beleuchtung

Langfeldleuchte mit LED

GRP

6402/4148-6100-152-1110-11-8500 Art. Nr. 267054



Lichttechnische Daten

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Lichtverteilung | 120°x120° mit Streuscheibe |
| Leuchteneffizienz | 138 lm/W |
| Leuchtenlichtstrom | 5810 lm |
| Farbwiedergabe | ≥ 80 |
| Farbtemperatur | 5000 K |

Umgebungsbedingungen

| | |
|---------------------|--|
| Umgebungstemperatur | -40 °C ... +55 °C (T100 °C) Hinweis Durchverdrahtung max. 3x16 A -40 °C ... +60 °C (T100 °C) Hinweis Durchverdrahtung 2 max. 3x10 A |
|---------------------|--|

Mechanische Daten

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Ausführung | Standardausführung |
| Schutzart IP (IEC 60598) | IP66/IP67 |
| Gehäusematerial | Polyesterharz, glasfaserverstärkt |
| Gehäuse Farbe | lichtgrau (RAL 7035) |
| Diffusor | mit Diffusor |
| Dichtungsmaterial | Silikon |
| Silikonfreiheit | Silikonhaltig |
| Wannenmaterial | Polycarbonat |
| Installierte Klemmleiste | PE + N + L1 + L2 + L3 |
| Anschlussklemmen eindrätig max. | 6 mm ² |
| Anschlussklemmen feindrätig max. | 4 mm ² |
| Art der Anschlussleitung | feindrätig eindrätig |
| Baugröße | 4 |
| Breite | 184 mm |
| Höhe | 125 mm |
| Länge | 1310 mm |
| Schlagfestigkeit (IEC 62262) | IK10 |
| Gewicht | 5.6 kg |
| Gewicht | 12,35 lb |
| Abschaltung der Leuchte | Nein |

Komponenten

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Gewindeplatte | 2x Kunststoff |
| Vorschaltgerät | VG Luxtronic 40 W 300 mA |
| Durchverdrahtung | mit 5 Leitern 2,5 mm ² |
| Bohrungen | 3 x M25 |
| Kabelverschraubungen | 2 x M25 Ø 7 – 17 mm |
| Material Kabelverschraubungen | Polyamid schwarz |
| Verschlussstopfen | 2 x M25 x 1,5 |
| Material Verschlussstopfen | Polyamid schwarz |
| Zubehör | beigelegt |

Beleuchtung


Langfeldleuchte mit LED

GRP

6402/4148-6100-152-1110-11-8500 Art. Nr. 267054



Lichtverteilungskurven




cd/klm 100%


— C0 - C180 — C90 - C270

typisch mit Diffusor, klare Leuchtenwanne


Maßzeichnung (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten




Baugröße 4




Baugröße 4




Ringschraube montiert in Einpressmutter der Leuchte



Montageschiene



Montageschiene



Rohrschelle montiert in Montageschiene

Beleuchtung


Langfeldleuchte mit LED

GRP

6402/4148-6100-152-1110-11-8500 Art. Nr. 267054




Montagebügel montiert in Montageschiene



Wandbefestigungswinkel montiert in Montageschiene

Zubehör

Berührungsschutz



Der Berührungsschutz dient zum Schutz von Wartungstechnikern und Elektroinstallateuren gegen versehentliches Berühren von elektrisch leitfähigen Teilen. Die Schutzart wird bei Verwendung des Berührungsschutzes auf IP20 erhöht.

Art. Nr.

283153

Halter für Leuchtenwanne




Die Fallsicherung für die Leuchtenabdeckung verhindert das versehentliche Herunterfallen der Leuchtenabdeckung nach Öffnen der Leuchte.

Art. Nr.

226791


Klimastutzen



Gewinde: M25 x 1,5 (20 Stück); ohne Gegenmutter

Art. Nr.


285780



Gewinde: M25 x 1,5 (1 Stück); zum Einbau in Leuchten; aus Edelstahl; ohne Gegenmutter

Art. Nr.

296608



gegen Kondenswasserbildung M25 x 1,5

Art. Nr.

115738

Mastschuh



zum nachträglichen Anbau an die Leuchten Größe 2 und Größe 4 komplett mit Montageteilen (für Rohrdurchmesser 42 mm)

Art. Nr.

227512

Beleuchtung


Langfeldleuchte mit LED

GRP


6402/4148-6100-152-1110-11-8500 Art. Nr. 267054

STAHL


Montagebügel

| | | |
|--|--|--------------------|
|  | Aufhängebügel montiert auf Montageschiene für variablen Montageabstand; 1 Paar | Art. Nr. 222456 |
|--|--|--------------------|


Montageschiene

| | | |
|--|--------------------------------------|--------------------|
|  | für variablen Montageabstand; 1 Paar | Art. Nr. 222826 |
|--|--------------------------------------|--------------------|


Ringschraube

| | | |
|--|--|--------------------|
|  | M8, montierbar direkt in Einpressmuttern; 1 Paar | Art. Nr. 115736 |
|--|--|--------------------|


Rohrschelle

| | | |
|---|--|--------------------|
|  | R 1 1/2"; mit Montageschiene für variablen Montageabstand; Material: Edelstahl; 1 Paar | Art. Nr. 222459 |
| | R 1 1/4"; mit Montageschiene für variablen Montageabstand; Material: Edelstahl; 1 Paar | Art. Nr. 222458 |
| | R 2"; mit Montageschiene für variablen Montageabstand; Material: Edelstahl; 1 Paar | Art. Nr. 222460 |

Steckschlüssel


| | | |
|--|--|--------------------|
|  | M8 / SW 13; zum Betätigen des Zentralverschlusses | Art. Nr. 222430 |
|--|--|--------------------|

Wand- und Deckenbefestigungswinkel

| | | |
|--|--|--------------------|
|  | montiert auf Montageschiene für variablen Montageabstand; Material: Edelstahl; Leuchte ist in 15° Schritten schwenkbar; 1 Paar | Art. Nr. 222827 |
|--|--|--------------------|

Ersatzteile

Reflektorplatte

| | | |
|--|--|--------------------|
|  | Ersatz für 6402 oder Upgrade 6401 Größe 4, Farbtemperatur 5000 K | Art. Nr. 270817 |
|--|--|--------------------|

Wanne

| | | |
|--|---------------------|--------------------|
|  | für Leuchte Größe 4 | Art. Nr. 222428 |
|--|---------------------|--------------------|

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.