

Abzweigdose Ex e



Technische Daten

Allgemein:

Produkt-Typ: 8118/121-805

Produktbeschreibung: Abzweigdose Ex e

Explosionsschutz:

Geltungsbereich: Europäische Union (ATEX) IECEX

IECEX Gasexplosionsschutz: Ex eb IIC T6 / T5 Gb

IECEX Staubexplosionsschutz: Ex tb IIIC T80 °C / T95 °C Db

ATEX Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex eb IIC T6 / T5 Gb

ATEX Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC T80 °C / T95 °C Db

Bescheinigungen: ATEX (PTB), Brasilien (ULB), IECEX (PTB), Indien (PESO), Korea (KTL), Volksrepublik China (NEPSI)

Konformitätserklärungen: Volksrepublik China (CCC)

Elektrische Daten:

Bemessungsbetriebsspannung AC: 750 V

Umgebungsbedingungen:

Umgebungstemperatur: -60 °C ... +40 °C (T6) -60 °C ... +55 °C (T5)

Mechanische Daten:

Gehäusematerial: Polyesterharz, glasfaserverstärkt

Komponenten:

Einführungen: 3 x 8161/7-M25-1707-LT Kabelverschraubung Polyamid, schwarz (lose beigelegt) M25 x 1,5 (7 – 17 mm) 1 x 8290/3-M25 Verschlussstopfen Polyamid (lose beigelegt) M25 x 1,5

Klemmen Typ 1: 8 x Mantelklemme 6 mm²

Beispiel-Typ: 8118/121-805 | Art. Nr. 133114

Hersteller: R. STAHL Schaltgeräte GmbH | Am Bahnhof 30 | 74638 WALDENBURG | r-stahl.com