

## LED Handscheinwerfer Komplettsset



### Technische Daten

#### Allgemein:

Produkt-Typ: 6148/1111-111

Produktbeschreibung: LED Handscheinwerfer Komplettsset

#### Explosionsschutz:

Schutzklasse: II (schutzisoliert)

Ex-Ausführung: Ja

IECEX Gasexplosionsschutz: Ex ib IIC T4 Gb

IECEX Staubexplosionsschutz: Ex tb IIIC T75 °C Db

ATEX Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex ib IIC T4 Gb

ATEX Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC T75 °C Db

Kfz Zulassung: E1 10 R - 036569

Bescheinigungen: ATEX (IBE), IECEX (IBE)

Konformitätserklärungen: ATEX (EUK)

#### Umgebungsbedingungen:

Umgebungstemperatur: -20 °C ... +50 °C

Lagertemperatur: -25 °C ... +60 °C

#### Lichttechnische Daten:

Leuchtmittel: LED

Lichtfarbe: 6500 K

Lichtstärke: 40000,0000 cd

Lichtverteilung: gemäß DIN 14642

#### Mechanische Daten:

Schutzart (IP): IP66

Schutzklasse: II (schutzisoliert)

Gehäusematerial: Polyamid, schlagfest

Gehäuse Farbe: schwarz

Art der Anschlussleitung: Ladekabel 110...240 V AC

Neigbarkeit des Scheinwerferkopfes: vorn: 100°, hinten: 90°

#### Komponenten:

Batterie-Ausführung: Blei-Vlies-Akku, wartungsfrei, 6 V, 4,5 Ah

Batterie-Ausführung: Blei-Vlies-Akku, wartungsfrei, 6 V, 4,5 Ah

Beispiel-Typ: 6148/1111-111 | Art. Nr. 209686

Hersteller: R. STAHL Schaltgeräte GmbH | Am Bahnhof 30 | 74638 WALDENBURG | r-stahl.com