

## Abzweigdose Ex e



### Technische Daten

#### Allgemein:

Produkt-Typ: 8118/111-503-C1629

Produktbeschreibung: Abzweigdose Ex e

#### Explosionsschutz:

Geltungsbereich: Europäische Union (ATEX) IECEX

IECEX Gasexplosionsschutz: Ex eb IIC T6 / T5 Gb

IECEX Staubexplosionsschutz: Ex tb IIIC T80 °C / T95 °C Db

ATEX Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex eb IIC T6 / T5 Gb

ATEX Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC T80 °C / T95 °C Db

Bescheinigungen: Korea (KTL)

Konformitätserklärungen: ATEX (EUK)

#### Elektrische Daten:

Bemessungsbetriebsspannung AC: 550 V

#### Umgebungsbedingungen:

Umgebungstemperatur: -40 °C ... +40 °C (T6) -40 °C ... +55 °C (T5)

#### Mechanische Daten:

Gehäusematerial: Polyesterharz, glasfaserverstärkt

#### Komponenten:

Einführungen: 2 x 8161/7-M20-1304 Kabelverschraubung Polyamid, schwarz (lose beigelegt) M20 x 1,5 (4 – 13 mm) 2 x 8290/3-M20

Verschlussstopfen Polyamid (lose beigelegt) M20 x 1,5

Klemmen Typ 1: 5 x Mantelklemme 4 mm<sup>2</sup>

Beispiel-Typ: 8118/111-503-C1629 | Art. Nr. 223876

Hersteller: R. STAHL Schaltgeräte GmbH | Am Bahnhof 30 | 74638 WALDENBURG | r-stahl.com