

IS530.M1 Smartphone Set mining EEA 订货号 307070



- Explosion-protected phone for mining industry with push-to-talk option
- SOS key for lone-worker protection
- NFC access control
- universal
- powerful replaceable battery for multi-shift operation
- Android Enterprise Recommended
- zero touch capable
- managed via MDM system

<STEPREF A="AT_TitleWeb-shop" O="PV 2276235"



Thanks to its freely programmable key, optionally with PTT, the professional mobile phone can be used like a radio device. Its ISM interface for the connection of other accessories such as RSM or PTT headsets make it suitable for MCPTT communication. The Android Enterprise Recommended device is zero touch capable and can be easily managed via an MDM system. The powerful battery and the charging options via desktop or multi-charger complete the highlights of this ultra-robust mobile device with a comfortable feel.

技术数据

防爆

| | |
|----------------|---|
| 使用范围 (防火湿保护) | M1 M2 |
| 应用范围 | 矿用 M1、M2 |
| 适用范围 | 采矿业: 欧盟 (CE / ATEX) 全球 (IECEX) 南非 (SANS) 澳大利亚和新西兰 (ANZEx) |
| IECEX 认证 | EPS 19.0062X |
| ATEX 认证 | EPS 19 ATEX 1 126 X |
| SANS 认证 | MTEEx 0901/20.0013 |
| ANZEx 认证 | ANZEx 20.2002X |
| IECEX 防火湿保护 | Ex ia I Ma IP64 |
| ATEX 防火湿保护 | I M1 Ex ia I Ma IP64 |
| SANS 防火湿保护 | Ex ia I Ma IP64 |
| ANZEx 防火湿保护 | Ex ia I Ma |

电气数据

| | |
|-----------|--------------------------------|
| 处理器型号 | Qualcomm SDM660 Octa-core |
| 内存 | 4 GB |
| 数据存储器 | 64 GB 内存 + 高达 128 GB 的 SD 卡 |
| 操作系统 | Android 10 (upgr. 13) |
| 移动标准 | 2G , 3G , 4G |
| 介质接口 | WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/e/k/r/h |
| 可选数据接口 1 | 蓝牙 5 |
| 可选数据接口 2 | 13MP-AF-摄像头 (后置) |
| 附件 3/选项框 | 5MP 前置摄像头 |
| SD 卡型号/容量 | microSD/最大 128 GB |

IS530.M1 Smartphone Set mining EEA 订货号 307070

电气数据

| | |
|---------|---------|
| SIM 卡数量 | 双 SIM 卡 |
| SIM 卡尺寸 | micro |

显示屏

| | |
|-----------|--------------|
| 显示屏尺寸, 英寸 | 4.50 |
| 显示屏尺寸 cm | 11.43 |
| 显示屏分辨率 | FWVGA |
| 触摸屏 | 电容式 |
| 触摸屏材料 | 大猩猩玻璃, 康宁第三代 |
| 背光照明灯 | LED 技术 |

环境条件

| | |
|------|-------------------|
| 环境温度 | -20 – 60 |
| 环境温度 | -20 °C ... +60 °C |

机械数据

| | |
|-----------|-------------------------|
| 防护等级 (IP) | IP68 |
| MIL 标准 | 810G (h/l 温度, 冲击, 振动) |
| 宽度 | 80 mm |
| 高度 | 155 mm |
| 深度 | 25 mm |
| 重量 | 325 g |
| 重量 | 0.72 lb |

保留更改技术数据、尺寸、重量、结构和交付方式的权利。图片不具有法律约束力。