



- Autonomie grâce à l'utilisation de batteries alcalines
- Technique à LED assurant faible consommation d'énergie
- Étanche à l'eau avec IP68 (3 m, 30 min)
- Accessoires pour le transport

E2

WebCode **6141B**



La lampe torche à batteries 6141/61 convient à chaque poche et est toujours à portée de main en cas de besoin. Elle est équipée d'une LED à faible consommation d'énergie et peut être allumée ou éteinte d'une seule main via un bouton-poussoir. La lampe torche satisfait au degré de protection IP68 et est homologuée selon ATEX et IECEx pour la zone Ex gaz.

	IECEx / ATEX					
Zone	0	1	2	20	21	22
Installation en		•	•			

#### Tableau de sélection

Description de produit	Lampe torche			
Tension assignée d'emploi DC	Version de batterie	Version de batterie	N° d'art.	Poids
3 V	2 x AAA	2 x AAA	203478	85 g

#### Caractéristiques techniques

Protection contre les explosions	
IECEx protection contre l'explosion de gaz	Ex ib IIB T4 Gb
ATEX protection contre l'explosion de gaz	Ⓔ II 2 G Ex ib IIB T4 Gb
Certificats	ATEX (BVS)
Conditions ambiantes	
Température ambiante	-20 °C ... +40 °C
Données photométriques	
Lampe	LED
Flux lumineux	30 lm
Durée de combustion	~ 10 h
Caractéristiques mécaniques	
Degré de protection (IP)	IP68 (3 m, 30 min.)
Matériau du boîtier	Polycarbonate

L'ouverture du luminaire n'est pas autorisée en zones Ex !  
Pour d'autres types de batteries possibles, voir mode d'emploi.

## Accessoires

Figure	Description	N° d'art.	Poids
<b>Embout pour fibres optiques</b>			
	Longueur env. 250 mm ; noir	203970	30 g
<b>Sacoche ceinture</b>			
	noire	204142	30 g

## Pièces de rechange

Figure	Description	N° d'art.	Poids
<b>Batterie</b>			
	4 x Daimon (by Duracell) LR03	204144	300 g

## Plan d'encombrement (toutes les dimensions sont en mm [pouces]) – sous réserve de modifications

