



- Durée de vie de 100 000 heures
- Installation simple
- Scellé et sans entretien
- Conception compacte – poids réduit
- IP 68
- Nettoyage facile à l'eau
- Sans boîte de jonction, câble de raccordement de 10 mètres

E6

MY R. STAHL T2891B



Les feux de navigation compacts de R. STAHL TRANBERG sont extrêmement efficaces et économes en énergie, offrent une puissance optimisée dans un espace réduit et constituent une solution d'éclairage durable, de haute qualité et économique.

Grâce à leurs matériaux de haute qualité (verre ultramoderne et aluminium anodisé), ce sont des feux de navigation extrêmement robustes qui résistent même aux conditions météorologiques difficiles. De plus, ils sont faciles à installer (câble de raccordement de 10 m) et permettent ainsi de gagner du temps lors de l'installation et de réduire les coûts liés au câblage. Un module de chauffage étendu est disponible pour les conditions arctiques.

Le feu de navigation compact de R. STAHL TRANBERG fait partie d'une gamme intégrée de solutions d'éclairage avec des mises à niveau simples, un accès au système Commander de R. STAHL TRANBERG pour un fonctionnement intelligent et la possibilité d'intégration dans le système de passerelle.

Application :

Feu de navigation EX compact pour navires.

	IECEx / ATEX					
Zone	0	1	2	20	21	22
Installation en			•			

Tableau de sélection

Lampe		LED				
Type de lanterne	Angle d'ouverture	Couleur du verre	Visibilité 20-50 m	Type du produit	N° d'art.	Poids
Arrière	135 °	blanc	6 nm	TEF2891301	337551	500 g
Bâbord	112,5 °	rouge	3 nm	TEF2891201	337549	500 g
Haut du poteau	225 °	blanc	6 nm	TEF2891001	219695	263 g
Lampes de poupe	135 °	jaune	3 nm	TEF2891401	337553	500 g
Lumière tournante	360 °	bleu	3 nm	TEF2891901	337571	500 g
		vert	3 nm	TEF2891601	337559	500 g
		rouge	3 nm	TEF2891701	337564	500 g
		blanc	6 nm	TEF2891501	337554	500 g
		jaune	3 nm	TEF2891801	337569	500 g
Lumière tournante 1/2	180 °	rouge	3 nm	TEF2891711	337566	500 g
		vert	3 nm	TEF2891611	337561	500 g
		blanc	6 nm	TEF2891511	337556	500 g
Tribord	112,5 °	vert	3 nm	TEF2891101	337547	500 g

Caractéristiques techniques

Protection contre les explosions

Certificat IECEx gaz IBExU16ATEXB003 X

IECEx protection contre l'explosion de gaz Ex ec IIC T4 Gc

Certificat IECEx poussière IBExU16ATEXB003 X

IECEx protection contre l'explosion de poussières Ex tb IIIC T130 °C Dc

Caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi DC 24 V

Conditions ambiantes

Température ambiante -50 °C ... +55 °C

Données photométriques

Lampe LED

Caractéristiques mécaniques

Matériau du boîtier Aluminium avec revêtement par poudre, résistant à l'eau de mer

Matériau cabochon Verre

Degré de protection (IP) (CEI 60529) IP68

Plan d'encombrement (toutes les dimensions sont en mm [pouces]) – sous réserve de modifications

