

Matériel d'installation et accessoires

Presse-étoupe Plastique avec
Dispos. décharge de traction
HSK-K-MZ-Ex N° d'art. 106074



- Presse-étoupes en plastique pour matériels d'exploitation mobiles avec câbles de raccordement mobiles.
- Mode de protection Ex e, degré de protection IP66 / IP68
- Sécurité accrue grâce au dispositif de décharge de traction pratique

MY R. STAHL HSKA



Les presse-étoupes de la série HSK-K-MZ-Ex ont été conçus pour les matériels d'exploitation mobiles avec câbles de raccordement mobiles. Ils sont en plastique et conçus selon le mode de protection Ex e II ; ils satisfont aux exigences du degré de protection IP66 / IP68 et sont équipés d'un dispositif de décharge de traction pour un raccordement sécurisé de manière durable.

Caractéristiques techniques

Protection contre les explosions

Version Ex	Ex e
Domaine d'application (zones)	1, 2, 21, 22
Certificat IECEX gaz	IECEX KEM 07.0014X
IECEX protection contre l'explosion de gaz	Ex eb IIC Gb
Certificat IECEX poussière	IECEX KEM 07.0014X
IECEX protection contre l'explosion de poussières	Ex ta IIIC Da
ATEX protection contre l'explosion de gaz	Ex II 2 G Ex eb IIC Gb
ATEX protection contre l'explosion de poussières	Ex II 1 D Ex ta IIIC Da

Conditions ambiantes

Température ambiante	-20 °C ... +70 °C
----------------------	-------------------

Caractéristiques mécaniques

Dispositif décharge traction	Oui
Degré de protection (IP)	IP68
Degré de protection avis	10 bars / 30 min
Matériau de joint	NBR
Matériau de joint moulé	NBR
Matériau de bague d'étanchéité	NBR
Matériau	Polyamide
Sans silicone	Oui
Plage de serrage	6 – 12 mm
Type d'armature	Types de câbles non armés
Plage de serrage	6 ... 12 mm
Cote d'angle	27,72 mm

Matériel d'installation et accessoires



Presse-étoupe Plastique avec


Dispos. décharge de traction

HSK-K-MZ-Ex N° d'art. 106074

Caractéristiques mécaniques

Surplat	24 mm
Taille de filetage	M20
Longueur de filetage	15 mm
Pas de filetage	1,5 mm
Longueur de dépassement	35,5 mm
Résistance au choc (CEI 60079)	7 J
Taille du lot	1
Poids	22 g
Poids	0,05 lb

Plan d'encombrement (toutes les dimensions sont en mm [pouces]) – sous réserve de modifications



H = Longueur de dépassement

GL = Longueur de filetage

AG = Taille de filetage

SW = Surplat

Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques, dimensions, poids, types de construction et possibilités de livraison.
Les figures n'ont qu'une valeur indicative.