

M40-M25 N° d'art. 109380



- Réducteurs Ex e en polyamide renforcé de fibres de verre
- Grande sélection de tailles de filetage métriques

MY R. STAHL ACC1L



Les réducteurs Ex e en plastique permettent d'adapter les tailles de filetage de manière simple. Nous disposons d'une grande sélection de différentes versions. Elles sont marquées dans le monde entier selon IECEx et ATEX.

### Caractéristiques techniques

#### Protection contre les explosions

Domaine d'application (zones)	1, 2, 21, 22
Certificat IECEx gaz	IECEx PTB 16.0026X
IECEx protection contre l'explosion de gaz	Ex eb IIC Gb
Certificat IECEx poussière	IECEx PTB 16.0026X
IECEx protection contre l'explosion de poussières	Ex tb IIIC Db
ATEX protection contre l'explosion de gaz	Ex II 2 G Ex eb IIC Gb
ATEX protection contre l'explosion de poussières	Ex II 2 D Ex tb IIIC Db

#### Conditions ambiantes

Température ambiante	-40 °C ... +75 °C
----------------------	-------------------

#### Caractéristiques mécaniques


Version	Métrique/métrique
Degré de protection (IP)	IP66
Matériau	Polyamide, renforcé de fibres de verre
Sans silicone	Oui
Forme de construction	B
Surplat	46 mm
Longueur	19 mm
Diamètre extérieur	51 mm
Filetage extérieur	M40
Taille de filetage	M40
Longueur de filetage	12 mm
Pas de filetage	1,5
Pas de filetage2	1,5
Tarudage	M25

M40-M25 N° d'art. 109380

### Caractéristiques mécaniques

Résistance au choc (CEI 60079)	7 J
Couleur	noir
Poids	23 g
Poids	0,05 lb

### Plan d'encombrement (toutes les dimensions sont en mm [pouces]) – sous réserve de modifications



#### Forme de construction B

Ga = Filetage extérieur

Gi = Taraudage

L = Longueur de filetage

SW = Surplat

E = Cote d'angle

TL = Longueur

Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques, dimensions, poids, types de construction et possibilités de livraison.  
Les figures n'ont qu'une valeur indicative.