

M40-M50 N° d'art. 109387



- Raccords d'extension Ex e en polyamide renforcé de fibres de verre
- Grande sélection de tailles de filetage métriques

MY R. STAHL ACC1A



Les raccords d'extension Ex e en plastique permettent d'adapter les tailles de filetage de manière simple. Nous disposons d'une grande sélection de différentes versions. Ils bénéficient d'un marquage international selon IECEx et ATEX.

### Caractéristiques techniques

#### Protection contre les explosions

Domaine d'application (zones)	1, 2, 21, 22
Certificat IECEx gaz	IECEx PTB 16.0026X
IECEx protection contre l'explosion de gaz	Ex eb IIC Gb
Certificat IECEx poussière	IECEx PTB 16.0026X
IECEx protection contre l'explosion de poussières	Ex tb IIIC Db
ATEX protection contre l'explosion de gaz	Ex II 2 G Ex eb IIC Gb
ATEX protection contre l'explosion de poussières	Ex II 2 D Ex tb IIIC Db

#### Conditions ambiantes

Température ambiante	-40 °C ... +75 °C
----------------------	-------------------

#### Caractéristiques mécaniques


Version	Métrique/métrique
Degré de protection (IP)	IP66
Matériau	Polyamide, renforcé de fibres de verre
Sans silicone	Oui
Forme de construction	A
Surplat	55 mm
Longueur	30 mm
Diamètre extérieur	61 mm
Filetage extérieur	M40
Taille de filetage	M40
Longueur de filetage	12 mm
Pas de filetage	1,5
Pas de filetage2	1,5
Taroudage	M50

M40-M50 N° d'art. 109387

### Caractéristiques mécaniques

Résistance au choc (CEI 60079)	7 J
Couleur	noir
Poids	26 g
Poids	0,06 lb

### Plan d'encombrement (toutes les dimensions sont en mm [pouces]) – sous réserve de modifications



Ga = Filetage extérieur  
Gi = Taraudage  
L = Longueur de filetage  
SW = Surplat  
E = Cote d'angle  
TL = Longueur

Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques, dimensions, poids, types de construction et possibilités de livraison.  
Les figures n'ont qu'une valeur indicative.