

8006/4-330-06 N° d'art. 169566



- Utilisable comme interrupteur moteur, interrupteur principal et interrupteur-sectionneur, ainsi que comme commutateur de commande
- Tension assignée d'emploi jusqu'à 690 V AC et 220 V DC
- Différentes configurations de commutation disponibles

MY R. STAHL 8006B



Les interrupteurs de puissance/moteur de la série 8006/4 de R. STAHL disposent de propriétés de sectionnement et offrent une puissance de commutation AC-3 et DC-23. Ils conviennent donc pour une utilisation en tant qu'interrupteurs moteur ou interrupteurs principaux, et peuvent en outre servir comme commutateurs de commande. Ils sont disponibles avec différentes configurations de commutation de 2 à 12 pôles.

Caractéristiques techniques

Protection contre les explosions

Domaine d'application (zones)	1, 2
Certificat IECEx gaz	IECEx PTB 06.0018U
IECEx protection contre l'explosion de gaz	Ex db eb IIC T6 Gb
Certificat ATEX gaz	PTB 01 ATEX 1021 U
ATEX protection contre l'explosion de gaz	Ex II 2 G Ex db eb IIC T6 Gb
Certificat FMus	3044997
Certificat cFM	3044997C
Certificat cULus	20131017-E182378
Certificats	ATEX (PTB), Brésil (ULB), Canada / États-Unis (UL), Canada (CSA), Canada (FM), Chine (CQST), États-Unis (FM), États-Unis (UL), IECEx (PTB)

Caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi DC	220 V
Courant de service assigné avec AC	690 V / 25 A 500 V / 32 A
Courant de service assigné avec DC	25 A
Nombre de pôles	9
Résistance de court-circuit	20 kA
Prot. contre courts-circ. max.	35 A
Caractéristique de déclenchement	gG

Conditions ambiantes

Température ambiante	-50 °C ... +70 °C
Température ambiante	-58 °F ... 158 °F

Caractéristiques mécaniques

Degré de protection (IP)	IP00
Matériau du boîtier	Résine époxy

8006/4-330-06 N° d'art. 169566


Caractéristiques mécaniques

Matériau de contact	oxyde d'étain argent
Base	sans raccordement
Section de raccordement unifilaire	1.5 ... 6 mm ²
Section de raccordement à fils fins	1.5 ... 6 mm ²
Nombre de positions de commutation	2
Ensemble de construction pour réalisation de commutation	330
Contacts	7 NO + 2 NF
Durée de vie minimum	2 x 10 ⁵ cycles de manœuvres
Nombre détaillé de pôles	9 P
Poids	860 g
Poids	1,9 lb

Montage / Installation


Type de raccordement	Borne à vis
Borne de raccordement unifilaire maximum USA	10 AWG

Dessins techniques – sous réserve de modifications



8006/4-330-06 N° d'art. 169566


Plan d'encombrement (toutes les dimensions sont en mm [pouces]) – sous réserve de modifications



Interrupteur de puissance/moteur série 8006/4, 9 pôles et 10 pôles

Accessoires

Obturateur IP20



1 pièce
Un obturateur IP20 est nécessaire par contact.

N° d'art.

204108

8006/4-330-06 N° d'art. 169566

Poignée rotative Maxi
BG736



8602C3-736-B-XXX-E08
 Ø 64 mm
 Couleur de poignée : Noir
 Couleur de capot de protection : Noir
 Encastrement frontal
 -20 °C ... 60 °C
 Sans silicone: Oui
 La possibilité de verrouillage (max. 3 fois) peut être déterminée par soi-même grâce aux pièces de fermeture jointes.
 Position de poignée verrouillable : non définie.
 Dans les ensembles de construction non montés, la plaque standard 0/OFF-I/ON et la pièce d'accouplement longue sont jointes.
 Les autres plaques doivent être commandées séparément.

N° d'art.
 318417

8602C3-736-S-XXX-E08
 Ø 64 mm
 Couleur de poignée : Noir
 Couleur de capot de protection : Noir
 Encastrement frontal
 -60 °C ... 70 °C
 Sans silicone: Non
 La possibilité de verrouillage (max. 3 fois) peut être déterminée par soi-même grâce aux pièces de fermeture jointes.
 Position de poignée verrouillable : non définie.
 Dans les ensembles de construction non montés, la plaque standard 0/OFF-I/ON et la pièce d'accouplement longue sont jointes.
 Les autres plaques doivent être commandées séparément.

318418

Poignée rotative Maxi
BG737



8602C3-737-B-XXX-E08
 Ø 64 mm
 Couleur de poignée : Rouge
 Couleur de capot de protection : Jaune
 Encastrement frontal
 -20 °C ... 60 °C
 Sans silicone: Oui
 La possibilité de verrouillage (max. 3 fois) peut être déterminée par soi-même grâce aux pièces de fermeture jointes.
 Position de poignée verrouillable : non définie.
 Dans les ensembles de construction non montés, la plaque standard 0/OFF-I/ON et la pièce d'accouplement longue sont jointes.
 Les autres plaques doivent être commandées séparément.

N° d'art.
 318419


8602C3-737-S-XXX-E08
 Ø 64 mm
 Couleur de poignée : Rouge
 Couleur de capot de protection : Jaune
 Encastrement frontal
 -60 °C ... 70 °C
 Sans silicone: Non
 La possibilité de verrouillage (max. 3 fois) peut être déterminée par soi-même grâce aux pièces de fermeture jointes.
 Position de poignée verrouillable : non définie.
 Dans les ensembles de construction non montés, la plaque standard 0/OFF-I/ON et la pièce d'accouplement longue sont jointes.
 Les autres plaques doivent être commandées séparément.

318420

8006/4-330-06 N° d'art. 169566

Pièces de rechange

Obturbateur Ex i

		N° d'art.
	pour le raccordement de circuits électriques de sécurité intrinsèque (2 pièces)	213610

Plaques pour poignée rotative Maxi BG736, BG737

		N° d'art.
	Ø 58,5 0/OFF I/ON	274882
	Ø 58,5 0 BETRIEB I	263982
	Ø 58,5 0 I II	318507
	Ø 58,5 I 0 II	318502
	Ø 58,5 0/OFF • I/ON	318459

Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques, dimensions, poids, types de construction et possibilités de livraison.
Les figures n'ont qu'une valeur indicative.