

Interrupteurs-sectionneurs et démarreurs moteur

STAHL

Interrupteur-sectionneur

10 A

8146/5-V11-400-00-1050 N° d'art. 221387



- Utilisable avec actionneurs conventionnels et actionneurs commandés par des convertisseurs de fréquence
- Construction intelligente : poignée rotative unique pour actionnement de contacts principaux et auxiliaires, contact auxiliaire à action avancée ≥ 20 ms pour une coupure sûre du fonctionnement du convertisseur de fréquence
- Interrupteur-sectionneur fiable avec contacts principaux à ouverture forcée

MY R. STAHL 8146M



Les interrupteurs-sectionneurs de la série 8146/5-V11 de R. STAHL servent d'interrupteurs principaux pour les systèmes de distribution et les circuits moteur. Les versions standard sont conçues pour des courants assignés d'emploi jusqu'à 80 A ; 16-630 A possibles. Ils disposent d'une puissance de coupure du moteur AC-3 et AC-23 ainsi que DC-23. Ils sont équipés d'une grande poignée rotative verrouillable noire ou rouge / jaune.

Caractéristiques techniques

Protection contre les explosions

Champ d'application	Canada IECEX États-Unis d'Amérique
Domaine d'application (zones)	1, 2, 21, 22
Certificat IECEX gaz	IECEX PTB 06.0090
IECEX protection contre l'explosion de gaz	Ex db eb IIC T6 Gb
Certificat IECEX poussière	IECEX PTB 06.0090
IECEX protection contre l'explosion de poussières	Ex tb IIIC T80 °C Db
Certificat ATEX gaz	PTB 01 ATEX 1024
ATEX protection contre l'explosion de gaz	Ex II 2 G Ex db eb IIC T6 Gb
Certificat ATEX poussière	PTB 01 ATEX 1024
ATEX protection contre l'explosion de poussières	Ex II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db
Certificats	ATEX (PTB), Chine (NEPSI), IECEX (PTB), Inde (Peso)
Certificat de conformité	ATEX (EUK)

Caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi AC	690 V
Courant de service assigné	10 A
Gamme de fréquences	50 – 60 Hz
Puissance nominale	5 hp
Contact auxiliaire NF	sans
Contact auxiliaire NO	sans
Prot. contre courts-circ. max.	16 A
Caractéristique de déclenchement	gG

Interrupteurs-sectionneurs et démarreurs moteur



Interrupteur-sectionneur

10 A

8146/5-V11-400-00-1050 N° d'art. 221387

Alimentation auxiliaire

Tension nominale	480 V AC
------------------	----------

Conditions ambiantes

Température ambiante	-40°C ... +51°C
Température ambiante	-40°F ... +123°F

Caractéristiques mécaniques

Degré de protection (IP)	IP66
Matériau du boîtier	Polyester, renforcé de fibres de verre
Borne supplémentaire	sans
Section de raccordement unifilaire minimum	2,5 mm²
Section de raccordement unifilaire max.	0 mm²
Section de raccordement à fils fins minimum	2,5 mm²
Section de raccordement à fils fins maximum	4 mm²
Sect. raccord. unifil. min AWG	AWG 14
Section de raccordement à unifilaire min. AWG 2	AWG 0
Section de raccordement unifilaire max. AWG	AWG 0
Section de raccordement à fils fins min. AWG	AWG 14
Section de raccordement à fils fins AWG	AWG 12
Section de raccordement à fils fins min. AWG 2	AWG 0
Borne de connexion contact auxiliaire min. AWG	AWG 0
Borne de connexion contact auxiliaire unifilaire max.	AWG 0
Borne de connexion contact auxiliaire à fils fins max.	AWG 0
Joint	Silicone, moussé
Nombre détaillé de pôles	3 pôles + N
Type de construction	Standard
Largeur	112,5 mm
Largeur en pouces	4,43 in
Hauteur	112,5 mm
Hauteur en pouces	4,43 in
Profondeur	131 mm
Profondeur en pouces	5,16 in
Durée de vie minimum	10 ⁵ cycles de manœuvres
Couleur de poignée	Rouge
Couleur de capot de protection	Jaune
Verrouillable en	triple en 0
Poids	1,38 kg
Poids	3,04 lb

Interrupteurs-sectionneurs et démarreurs moteur



Interrupteur-sectionneur


10 A

8146/5-V11-400-00-1050 N° d'art. 221387

Composants


Équipement supplémentaire	Plaque en laiton percée
Type d'entrée	Standard 8161, GRP
Entrée des câbles	2x M25 Ø 7 ... 17mm 1 x M20 Ø 4 ... 13 mm avec bouchon

Dessins techniques – sous réserve de modifications



8146/5-V11-400-00-.050
 3 pôles + N

Plan d'encombrement (toutes les dimensions sont en mm [pouces]) – sous réserve de modifications



Version	Courant de service assigné	Type du produit	Dimension A [mm]	Dimension B [mm]	Dimension C [mm]
3 pôles	10 A	8146/ 5- V11- 300-00- 1050 8146/ 5- V11- 300-00- 0050	112,5	112,5	131
	16 A	8146/ 5- V11- 302-00- 0050	170	112,5	132
		8146/ 5- V11- 302-00- 1050	170	112,5	132
		8146/ 5- V11- 302-00- 1050	170	170	172
		8146/ 5- V11- 102-00- 0110			
	20 A	8146/ 5- V11- 303-00- 0010	170	170	132
	25 A	8146/ 5- V11- 104-00- 0110	227	170	171
		8146/ 5- V11- 304-00-1010	170	170	132
	40 A	8146/ 5- V11- 305- 00-0010- K	340,5	170	176,5
		8146/ 5- V11- 305- 00-1010- K	340,5	170	176,5
	63 - 80 A	8146/ 5- V11- 306- 00-0010- K	340,5	170	195
		8146/ 5- V11- 306- 00-1010- K	340,5	170	195

Interrupteurs-sectionneurs et démarreurs moteur



Interrupteur-sectionneur

10 A

8146/5-V11-400-00-1050 N° d'art. 221387

3 pôles + N	10 A	8146/ 5- V11- 400- 00- 0050	112,5	112,5	131
	16 A	8146/ 5- V11- 402- 00- 0050 8146/ 5- V11- 402- 00- 1050	170 170	112,5 112,5	132,0 132,0
	20 A	8146/ 5- V11- 403- 00- 0010K	170	170	132
	25 A	8146/ 5- V11- 404- 00- 0010	170	170	132
	40 A	8146/ 5- V11- 405- 00- 0010- K	340,5	340,5	195
	63 - 80 A	8146/ 5- V11- 406- 00- 0010- K 8146/ 5- V11- 406- 00- 1010- K	340,5 340,5	340,5 340,5	195 195
6 pôles	25 A	8146/ 5- V11- 604- 60- 0010	227	170	172

Accessoires

Contact auxiliaire	N° d'art.
	Remarque : Seuls les modèles 40 A, 63 A et 80 A permet l'équipement ultérieur avec des contacts auxiliaires. Pour tous les autres modèles, le contact auxiliaire doit être commandé avec la commande principale. Le rééquipement n'est pas possible dans ces cas.

Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques, dimensions, poids, types de construction et possibilités de livraison.
Les figures n'ont qu'une valeur indicative.