

8161/7-M50-3523-LT N° d'art. 239208



- Pour un presse-étoupe sûr en zone Ex e et Ex i
- Utilisable dans une plage de température de -60 ... +75 °C, degré de protection IP68
- Disponible en versions Ex e et Ex i, version Ex i caractérisée par un écrou borgne bleu
- Plages de serrage de 1 ... 48 mm diamètre de câble
- Versions avec inserts d'étanchéité multiples

MY R. STAHL 8161B



Les presse-étoupes des séries 8161/7 et 8161/8 de R. STAHL sont utilisés pour garantir un passage de câble sécurisé dans les boîtiers Ex e. Ils sont adaptés aux diamètres de câbles de 1 ... 48 mm. Ils sont disponibles pour les circuits électriques Ex e et Ex i ; la version Ex i se caractérise par un écrou borgne bleu. Un bouchon obturateur pour entrées non utilisées peut être mis en place dans les entrées.

Caractéristiques techniques

Protection contre les explosions

Version Ex	Ex e
Domaine d'application (zones)	1 2 21 22
Certificat IECEx gaz	IECEx PTB 14.0011 X
IECEx protection contre l'explosion de gaz	Ex eb IIC Gb
Certificat IECEx poussière	IECEx PTB 14.0011 X
IECEx protection contre l'explosion de poussières	Ex tb IIIC Db
Certificat ATEX gaz	PTB 14 ATEX 1008 X
ATEX protection contre l'explosion de gaz	II 2 G Ex eb IIC Gb
Certificat ATEX poussière	PTB 14 ATEX 1008 X
ATEX protection contre l'explosion de poussières	II 2 D Ex tb IIIC Db
Certificats	ATEX (PTB), Brésil (ULB), Corée (KGS), IECEx (PTB)
Certificat de conformité	ATEX (EUK)

Conditions ambiantes

Température ambiante	-60 °C ... +75 °C
Utilisation en hauteur	< 2000 m

Caractéristiques mécaniques


Dispositif de décharge de traction	Non
Degré de protection (IP)	IP66
Degré de protection avis	IP68 à 5 bar 30 min. (protection IP selon CEI/EN 60529)
Matériau de joint	Joint profilé SI

8161/7-M50-3523-LT N° d'art. 239208

Caractéristiques mécaniques

Matériau de bague d'étanchéité	SI
Matériau	Polyamide
Matériau2	renforcé de fibres de verre
Sans silicone	Non
Auto-extinguible	Oui
Ignifuge	Oui
Sans halogène	Oui
Résistance superficielle	$\leq 10^{13} \Omega$
Plage de serrage	23-35 mm
Type d'armature	Types de câbles non armés
Plage de serrage	23 ... 35 mm
Longueur totale	59 ... 72 mm
Dimension d1	61 mm
Dimension d2	35,3 mm
Dimension d4	40 mm
Cote d'angle	61 mm
Surplat	55 mm
Taille de filetage	M50
Longueur de filetage	14 mm
Pas de filetage	1,5 mm
Résistance aux chocs (CEI 60079)	4 J
Résistance aux chocs	7 J
Couleur	noir
Taille du lot	4
Poids	107 g
Poids	0,24 lb

Plan d'encombrement (toutes les dimensions sont en mm [pouces]) – sous réserve de modifications



M = Taille de filetage
 SW = Surplat
 L1 = Longueur de filetage
 L = Longueur totale

Presse-étoupes sans protection anti-flexion

Taille de filetage	Surplat	Longueur totale	Longueur totale (avec filetage long)	Longueur de filetage	Longueur de filetage (filetage long)	Plage de serrage	Plage de serrage + insert réducteur	Dimension d1	Dimension d2	Dimension d4
M12	16,00 mm	29 ... 34 mm	35 ... 40 mm	9 mm	15 mm	3-6 mm	1-6 mm	18 mm	7,3 mm	6,3 mm

8161/7-M50-3523-LT N° d'art. 239208

M16	20,00 mm	31 ... 37 mm	37 ... 43 mm	9 mm	15 mm	5-9 mm	2-9 mm	22 mm	10,3 mm	9,3 mm
M20	24,00 mm	36 ... 43 mm	41 ... 48 mm	10 mm	15 mm	7-13 mm	4-13 mm	27 mm	13,3 mm	13,3 mm
M25	29,00 mm	38 ... 46 mm	43 ... 51 mm	10 mm	15 mm	10-17 mm	7-17 mm	32 mm	17,3 mm	17,3 mm
M32	36,00 mm	42 ... 50 mm	45 ... 53 mm	12 mm	15 mm	13-21 mm	9-21 mm	40 mm	21,3 mm	21,3 mm
M40	46,00 mm	52 ... 65 mm	58 ... 71 mm	12 mm	18 mm	17-28 mm	12-28 mm	51 mm	28,3 mm	30 mm
M50	55,00 mm	59 ... 72 mm	63 ... 76 mm	14 mm	18 mm	23-35 mm	16-35 mm	61 mm	35,3 mm	40 mm
M63	68,00 mm	64 ... 78 mm	67 ... 81 mm	15 mm	18 mm	34-48 mm	28-48 mm	75 mm	48,3 mm	53 mm

Accessoires

Contre-écrou, laiton nickelé (-60 ... +75 °C)

Pour fixer les entrées de câbles dans les trous de passage

N° d'art.



Matériau : laiton nickelé Taille de lot : 25
 Taille de filetage : M50

241564

Contre-écrou, plastique (-40 ... +75 °C)

Pour fixer les entrées de câbles dans les trous de passage

N° d'art.




Matériau : polyamide Taille de lot : 25
 Taille de filetage : M50

239466

Insert réducteur (standard), EPDM (-40 ... +75 °C)

Pour presse-étoupes

N° d'art.




Filetage de raccordement : M50 x 1,5 Taille de lot : 10
 Plage de serrage : 16 – 25 mm

239450

Insert réducteur, silicone (-60 ... +75 °C)

Pour basse température

N° d'art.



Filetage de raccordement : M50 x 1,5 Taille de lot : 10
 Plage de serrage : 16 – 25 mm


239458

Bouchon (-60 ... +75 °C ; en fonction du presse-étoupe utilisé)

Pour fermer les presse-étoupes non utilisés

Matériau: Polyamide

N° d'art.



Diamètre: 25 mm Taille du lot: 25

240058

Diamètre: 35 mm Taille du lot: 10

240060

Pièces de rechange

Matériel d'installation et accessoires

Presse-étoupe pour basse température





8161/7-M50-3523-LT N° d'art. 239208

Joint plat (standard), EPDM (de -40 à +75°C)

Joint de rechange pour presse-étoupes


N° d'art.

	Pour presse-étoupes 8161/.-M50-35	Taille du lot : 100	222375
	Filetage de raccordement : M50		
	Pour presse-étoupes 8161/.-M50-35	Taille du lot : 50	222368
	Filetage de raccordement : M50		

Joint plat silicone (de -60 à +75°C)

Joint de rechange pour basse température

N° d'art.

	Pour presse-étoupes 8161/.-M50-35	Taille du lot : 100	240253
	Filetage de raccordement : M50		

Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques, dimensions, poids, types de construction et possibilités de livraison.
Les figures n'ont qu'une valeur indicative.