

IS530.2 Smartphone Set NA no camera N° d'art. 319882



- Interface (multifonction) ISM universelle à 13 pôles pour raccorder des dispositifs supplémentaires permettant de nombreuses possibilités d'application
- Android Enterprise Recommended
- Compatible zero touch
- Compatible MDM

MY R. STAHL MPHONEA



Le smartphone industriel antidéflagrant performant peut être utilisé de manière polyvalente grâce à l'interface ISM. Des modules supplémentaires tels qu'un RSM, des casques PTT, le lecteur de codes-barres professionnel IS-TH1xx.1 et la caméra thermique IS-TC1A.1 font du IS530.1 un appareil multifonction haute performance. Les smartphones sont labellisés « Android Enterprise Recommended », compatibles zero touch et MDM.

Caractéristiques techniques

Généralités

| | |
|-------------|------------|
| Technologie | Téléphone |
| Version | Smartphone |

Protection contre les explosions

| | |
|---|--|
| Domaine d'application (zones) | 2, 22 |
| Domaine d'application (division) | Class I, Division 2 Class II, Division 2 Class III, Division 2 |
| Domaine d'application | Zone 2, zone 22 |
| Domaine d'application | États-Unis (NEC®) Canada (code CE) |
| NEC certificat | 70220252 |
| CEC certificat | 70220252 |
| NEC protection contre l'explosion de gaz | Class I, Div 2, Groups A, B, C, D, T4 |
| NEC protection contre l'explosion de poussières | Class II, Div 2, Groups F, G, T135°C Class III, Div 2 |
| CEC Protection contre l'explosion de gaz | Class I, Div 2, Groups A, B, C, D, T4 |
| CEC protection contre l'explosion de poussières | Class II, Div 2, Groups F, G, T135°C Class III, Div 2 |

Caractéristiques électriques

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Type de processeur | Qualcomm SDM660 Octa-core |
| Mémoire centrale | 4 GB |
| Mémoire de données | 64 Go int. + SD jusqu'à 128 Go |
| Système d'exploitation | Android 10 (upgr. 13) |
| Mobile standard | 2G, 3G, 4G |
| Interface support | WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/e/k/r/h |
| Interface supplémentaire 1 | Bluetooth 5 |
| Type/taille de carte SD | microSD/jusqu'à 128 Go |

IS530.2 Smartphone Set NA no camera N° d'art. 319882

Caractéristiques électriques

| | |
|----------------------|------------|
| Nombre de cartes SIM | SIM double |
| Taille cartes SIM | micro |

Écran

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Taille de l'écran pouces | 4,50 |
| Taille de l'écran cm | 11,43 |
| Résolution de l'écran | FWVGA |
| Écran tactile | Capacitif |
| Matériau de l'écran tactile | Gorilla Glass,corning 3rd gen. |
| Rétroéclairage | Technique à LED |

Conditions ambiantes

| | |
|----------------------|----------|
| Température ambiante | -20 – 60 |
|----------------------|----------|

Caractéristiques mécaniques

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Degré de protection (IP) | IP68 |
| MIL standard | 810G (h/l temp.,choc,vibr.) |
| Largeur | 80 mm |
| Hauteur | 155 mm |
| Profondeur | 25 mm |
| Poids | 325 g |
| Poids | 0,72 lb |

Compris dans la livraison

- > Smartphone avec batterie intégrée
- > Adaptateur secteur universel
- > i.safe PROTECTOR 2.0
- > i.safe PROTECTOR 3.0
- > Tournevis
- > Film de protection d'écran
- > Consignes de sécurité
- > Manuel de démarrage rapide

Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques, dimensions, poids, types de construction et possibilités de livraison.
Les figures n'ont qu'une valeur indicative.