

6036/31301-44500-111025-965-0000ST00 N° d'art. 322390



- Luminaire très compact et robuste pour l'éclairage général
- Résistant aux vibrations, stable et nécessitant un entretien minimal
- Disponible en option avec interface DALI ou module d'adressage pour l'exploitation sur des systèmes d'alimentation centrale.
- Degré de protection IP66/IP67 et IP68
- Convient à l'exploitation à des températures ambiantes extrêmes allant de -55 °C à +70 °C

MY R. STAHL 6036B



Le luminaire tubulaire à LED compact de la série 6036 est idéal pour l'éclairage général et comme luminaire pour machines, même dans des endroits difficiles d'accès et à espace restreint. La technique à LED offrant haute efficacité énergétique et l'électronique spécialement développée garantissent une longue durée de vie (jusqu'à 100.000 heures).

La construction robuste permet aussi une utilisation à des températures extrêmes entre -55 °C et +70 °C.

Caractéristiques techniques

Protection contre les explosions

| | |
|---|---------------------------------|
| Domaine d'application (zones) | 1, 2, 21, 22 |
| Certificat IECEx gaz | IECEx EPS 13.0027 |
| IECEx protection contre l'explosion de gaz | Ex db op is IIC T4 Gb |
| Certificat IECEx poussière | IECEx EPS 13.0027 |
| IECEx protection contre l'explosion de poussières | Ex tb IIIC T100 °C Db |
| Certificat ATEX gaz | EPS 13 ATEX 1 597 |
| ATEX protection contre l'explosion de gaz | Ex II 2 G Ex db op is IIC T4 Gb |
| Certificat ATEX poussière | EPS 13 ATEX 1 597 |
| ATEX protection contre l'explosion de poussières | Ex II 2 D Ex tb IIIC T100 °C Db |
| Certificats et homologations | ATEX IECEx |
| Certificats | ATEX (BVIS), IECEx (BVIS) |
| Homologation marine | DNV |
| Certificat de conformité | ATEX (EUK) |

Caractéristiques électriques

| | |
|--|------------------------|
| Tension assignée d'emploi AC | 100 ... 277 V |
| Tension assignée d'emploi DC | 190 ... 250 V |
| Gamme de fréquences | 50 – 60Hz |
| Facteur de puissance | ≥ 0,90 |
| Durée de vie de l'appareil de commande | C10 ≥ 80 h, Ta ≤ 70 °C |
| Durée de vie de LED | L90B50 ≥ 100 000 h |
| Interface de commande | sans |

6036/31301-44500-111025-965-0000ST00 N° d'art. 322390

Alimentation auxiliaire

Courant nominal 170 mA

Données photométriques

Couleur de lumière Blanc lumière du jour CRI90

Répartition de la lumière avec déflecteur 140°

Efficacité lumineuse 113 lm/W

Flux lumineux du luminaire 4050 lm

Rendu des couleurs ≥ 90

Température de la couleur 6500 K

Avis Les valeurs s'appliquent pour $T_a = +25\text{ °C}$

Conditions ambiantes

Température ambiante -55 °C ... 70 °C M. sous tens. au-dessus -40 °C

Température de stockage -40 °C ... 70 °C

Caractéristiques mécaniques

Degré de protection IP (CEI 60598) IP66 / IP68 (10 m / 60 min)

Classe II

Matériau du boîtier Polycarbonate

Matériau des tubes Polycarbonate

Type de câble de raccordement H07RN8-F 2x1,5 mm²

Longueur de câble 2,5 m

Taille 3

Longueur 1150 mm

Diamètre 55,9 mm

Résistance aux chocs (CEI 62262) IK11

Poids 2,34 kg


Poids 5,15 lb

Composants

Presse-étoupes CMP-20-A2F (M20x1,5)

Grille de protection Non

Dessins techniques – sous réserve de modifications



Baisse du flux lumineux

- en fonctionnement DC à 50 %


- à température ambiante

1 : tous les tons de blanc, taille 1 ... 4

2 : toutes les couleurs, taille 1 ... 4

6036/31301-44500-111025-965-0000ST00 N° d'art. 322390

Plan d'encombrement (toutes les dimensions sont en mm [pouces]) – sous réserve de modifications



Taille 3

Accessoires

| Fiche | | N° d'art. |
|------------------------------------|--|-----------|
| | Fiche 8570/12-306-S-XX-X-XX-XXX à 3 pôles, 200 ... 250 V AC, 50 / 60 Hz, 16 A | 272898 |
| Pince de montage | | |
| | Pince de montage en acier galvanisé à visser sur filetage M8 ou M10 (2 pièces) | 227256 |
| | Pince de montage en acier inoxydable V4A à visser sur filetage M8 ou M10 (2 pièces) | 227257 |
| | Pince de montage double en plastique pour montage sur tubes d'un diamètre de 45 ... 55 mm (vis et écrous en acier inoxydable V2A) (2 pièces) | 254932 |
| | Pince de montage en tôle d'acier galvanisée (2 pièces), pour taille 1 | 120535 |
| | Support de montage en acier inoxydable V4A à fixer sur surfaces (2 pièces) | 323163 |
| | Plaque de montage en acier inoxydable V4A pour boîte de jonction Ex e série 8010 (par ex. n° d'art. 130724) à fixer sur la pince de montage n° d'art. 252940 | 254494 |
| Pince de montage magnétique | | |
| | Pince de montage en tôle d'acier galvanisée avec base magnétique (2 pièces), pour taille 1 | 120536 |

Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques, dimensions, poids, types de construction et possibilités de livraison. Les figures n'ont qu'une valeur indicative.