

6141/12-2S N° d'art. 270464



- Lampe torche 6141/12-2S désormais homologuée pour la zone 0/21 – pour encore plus de flexibilité et des possibilités d'utilisation étendues
- Autonomie grâce à l'utilisation de batteries alcalines
- Technique à LED économe en énergie
- Tête de lampe caoutchoutée
- Interrupteur arrière caoutchouté pour une utilisation d'une seule main
- 100 % étanche avec IP68 (3 m, 30 min)
- Accessoires pour la fonction de signal
- Système SNAP-IN pour montage sur casque et ceinture permettant une utilisation flexible
- Livraison sous blister avec batteries

MY R. STAHL 6141E



La lampe torche LED 6141/12-2S fait partie des produits les plus sûrs et les plus puissants de notre gamme de lampes torches. Elle est entièrement étanche, homologuée pour la zone 0/21 et dispose d'une tête de lampe robuste et caoutchoutée, idéale pour une utilisation dans des conditions exigeantes.

Grâce à sa forme ergonomique, la lampe tient particulièrement bien en main et peut être facilement actionnée d'une seule main via son interrupteur arrière caoutchouté. En fonctionnement, la 6141/12-2S produit jusqu'à 120 lumens de puissance lumineuse et maintient cette luminosité de manière fiable pendant 15 heures.

Pour une flexibilité d'utilisation maximale, la lampe est compatible avec presque tous les supports de casque courants et peut aussi être fixée solidement au corps à l'aide des accessoires SNAP-IN. L'utilisateur a ainsi les mains libres tout en bénéficiant d'un éclairage optimal dans toutes les situations de travail.

## Caractéristiques techniques

### Protection contre les explosions

Version Ex	Oui
Domaine d'application (zones)	0, 21
Certificats	ATEX (BVS), IECEx (BVS)

### Caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi DC	1.5 V
Portée en plein air	150 m
Version de batterie	4 x AA

### Données photométriques

Nombre de lampes	1
Puissance de lampe	5 W
Lampe	CREE LED XT-E (5W)
Couleur de lumière	5000K - blanc neutre
Flux lumineux	120 lm
Durée de combustion	~ 15 – 50 h

### Conditions ambiantes

Température ambiante	-20 °C ... +40 °C
----------------------	-------------------

### Caractéristiques mécaniques

Degré de protection (IP)	IP68 (3 m, 30 min.)
--------------------------	---------------------


6141/12-2S N° d'art. 270464


**Caractéristiques mécaniques**

Matériau du boîtier	Polycarbonate + additifs
Couleur de boîtier	bleu
Largeur	43 mm
Hauteur	43 mm
Longueur	167 mm
Poids	190 g
Poids	0,42 lb


**Composants**

Version de batterie	4 x AA, sans entretien, 1,5 V
---------------------	-------------------------------


**Plan d'encombrement (toutes les dimensions sont en mm [pouces]) – sous réserve de modifications****Accessoires****Sacoche ceinture**

		N° d'art.
	Noir	204141



**Cône diffuseur**

		N° d'art.
	Orange	203968

**Système SNAP-IN**

		N° d'art.
	montage sur casque et ceinture pour 6141/12-2S	340024

**Support pour casque**

		N° d'art.
	Support pour casque SOLO pour série 6141	340026
	Support pour casque PRO pour série 6141	340027

# Éclairage

Lampe torche LED, Z1, T2, IIC



6141/12-2S N° d'art. 270464

## Support de ceinture

N° d'art.




pour série 6141

340028

## Pièces de rechange

### Batterie

N° d'art.



4 x Energizer AA/LR6

204143

Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques, dimensions, poids, types de construction et possibilités de livraison.  
Les figures n'ont qu'une valeur indicative.