

Solutions TRANBERG

TRANBERG® BlueLine Feu de navigation
pour longueur de bateau >50 m Duplex
TEF288071301 N° d'art. 336784

STAHL

STAHL
TRANBERG



- Disponible en version simple (avec une source lumineuse) et duplex (avec deux sources lumineuses)
- Dimensions compactes
- Jusqu'à 200 000 heures de fonctionnement. (Luminaires duplex : 100 000 h par source lumineuse)
- Source lumineuse surveillée
- Minuterie intégrée
- Installation facile – les connecteurs QPD de Phoenix Contact permettent une installation plus rapide et plus sûre des câbles
- Lentille en verre
- Brevet en instance

MY R. STAHL T2880B



Tous les feux de navigation de R. STAHL TRANBERG sont conçus pour une utilisation dans des environnements difficiles. R. STAHL TRANBERG a pour principe de proposer des produits et des services qui répondent aux normes de qualité les plus élevées du secteur ainsi qu'aux exigences de performance et aux attentes de nos clients.

Cela suppose que tous les produits fonctionnent de manière efficace et fiable et permettent à l'entreprise de rester compétitive à long terme. La construction des feux de navigation R. STAHL TRANBERG repose sur de nombreuses années d'expérience et de recherches approfondies dans le domaine de l'éclairage des navires.

Des matériaux soigneusement sélectionnés garantissent une performance maximale, une facilité d'entretien et une longue durée de vie sans défaillances. Les feux de navigation de R. STAHL TRANBERG ont fait leurs preuves depuis de nombreuses années dans des environnements difficiles et constituent le premier choix pour les constructeurs de navires, propriétaires de navires et chantiers navals à travers le monde.

Domaine d'application :

Feu de navigation pour navires de >50 m de long.

Luminaire de signalisation tel que prescrit par différentes autorités nationales chargées de la gestion des eaux et des égouts.

Accessoire en option :

Boîtier laqué blanc.

Entrée de câble unique pour luminaires duplex.

Pour d'autres combinaisons ou fonctions, veuillez consulter R. STAHL TRANBERG.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi DC	18 ... 32 V
Puissance	8 W

Données photométriques

Lampe	LED
Type de lanterne	Lumière tournante 1/2
Angle d'ouverture	181 °
Visibilité 20-50 m	3 nm

Conditions ambiantes

Température ambiante	-30 °C ... +55 °C
----------------------	-------------------

Caractéristiques mécaniques

Degré de protection (IP) (CEI 60529)	IP66/IP67
--------------------------------------	-----------

Solutions TRANBERG

TRANBERG® BlueLine Feu de navigation
pour longueur de bateau >50 m Duplex
TEF288071301 N° d'art. 336784

STAHL

Caractéristiques mécaniques

Matériau du boîtier	Aluminium avec revêtement par poudre, résistant à l'eau de mer
Couleur de boîtier	blanc
Matériau cabochon	Verre
Couleur du verre	blanc
Borne de connexion unifilaire maximum	2,5 mm ²
Borne de connexion à fils fins maximum	2,5 mm ²
Largeur	140 mm
Hauteur	186 mm
Longueur	180 mm
Durée de vie minimum	100,000 h
Poids	2,41 kg
Poids	5,31 lb


Montage / Installation

Type de raccordement	Push in
Matériau des pièces à fixer	Acier inoxydable

Composants

Presse-étoupes	2 x Ø 9 ... 16 mm
Matériau presse-étoupe	Polyamide noir

Accessoires

Adaptateur de fixation		N° d'art.
	jusqu'à 155 x 155 mm gabarit de perçage M10 Ancien n° d'art. 6693	332392
	pour TEF 2850 et TEF 2870 modèle perforé Ancien n° d'art. 6693	333974

Pièces de rechange

Fiches		N° d'art.
	QPD P 4PE2,5 6-11 TL BK Type de raccordement : Raccordement IDC, Nombre de pôles : 4+PE, 1 ... 2,5 mm ² noir, avec écrou QUICKON Diamètre extérieur du câble : 6 mm ... 11 mm Ancien n° d'art. 50500224	336693
	QPD P 4PE2,5 9-16 TL BK Type de raccordement : Raccordement IDC, Nombre de pôles : 4+PE, 1 ... 2,5 mm ² noir, avec écrou QUICKON Diamètre extérieur du câble : 9 mm ... 16 mm Ancien n° d'art. 50500225	336694

Traversée de mur		N° d'art.
	QPD W 4PE2,5 6-11 M25 FC BK Nombre de pôles : 4+PE, 1 ... 2,5 mm ² noir, avec écrou QUICKON pour diamètre de câble 6 ... 11 mm, M25 Filetage de raccordement Ancien n° d'art. 50500223	337710
	QPD W 4PE2,5 9-16 M25 FC BK Nombre de pôles : 4+PE, 1 ... 2,5 mm ² noir, avec écrou QUICKON pour diamètre de câble 9 ... 16 mm, M25 Filetage de raccordement Ancien n° d'art. 50091435	336684
Bouchon respirateur		N° d'art.
	Embout d'aération M12 IP68 Ancien n° d'art. 50091434	334703
Bouchon obturateur		N° d'art.
	M25 avec joint torique Ancien n° d'art. 50091436	334429

Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques, dimensions, poids, types de construction et possibilités de livraison.
Les figures n'ont qu'une valeur indicative.