

IS945.1 Tablet Set Windows N° d'art. 348613



- Tablette Windows 5G zone 1/21
- Écran de 10,1" avec Corning® Gorilla® Glass de 3e génération
- Batterie puissante remplaçable
- Bouton rouge programmable (par exemple pour la protection du travailleur isolé/SOS)
- IP68, étanchéité à l'eau et à la poussière, utilisable entre -20 °C et +55 °C

MY R. STAHL MTABLETA



La tablette Windows 5G de 10,1 pouces pour la communication de données dans l'industrie des processus et dans l'automation s'intègre parfaitement dans le paysage de systèmes existant avec des réseaux de campus 4G/5G ou Wi-Fi 6. Elle est dotée d'un chipset puissant, optimisé pour l'IdO, de marque Qualcomm® Technologies, Inc. Les autres atouts de la tablette robuste et pratique sont une interface ISM 16 broches, une interface ISM 12 broches pour la station d'accueil, une prise en charge de Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 et NFC, une batterie puissante et remplaçable, des boutons librement programmables, une caméra principale et une caméra frontale.

Caractéristiques techniques

Généralités

| | |
|---------|---------------|
| Version | i.safe Tablet |
|---------|---------------|

Protection contre les explosions

| | |
|---|------------------------------------|
| Domaine d'application | Zone 1, zone 21 Zone 2, zone 22 |
| Domaine d'application | UE (CE / ATEX) Global (IECEX) |
| IECEX certificat | EPS 24.0001X |
| ATEX certificat | EPS 24 ATEX 1 010 X |
| IECEX protection contre l'explosion de gaz | Ex ib IIC T4 Gb |
| IECEX protection contre l'explosion de poussières | Ex ib IIIC T135°C Db |
| ATEX protection contre l'explosion de gaz | Ex II 2G Ex ib IIC T4 Gb |
| ATEX protection contre l'explosion de poussières | Ex II 2D Ex ib IIIC T135°C Db |

Caractéristiques électriques

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Type de processeur | Qualcomm QMC6490 Octa core |
| Mémoire centrale | 8 GB |
| Mémoire de données | 128 Go int. + SD jusque 128 Go |
| Système d'exploitation | WIN11 Pro x64 |
| Mobile Standard | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Interface support | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/e/k/r/v |
| Interface supplémentaire 1 | Bluetooth 5.2 |
| Interface supplémentaire 2 | Caméra 50MP (arrière) |

IS945.1 Tablet Set Windows N° d'art. 348613

Caractéristiques électriques

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Supplément 3/case optionnelle | Caméra 5MP avant |
| Type/taille de carte SD | microSD/jusque 128 Go |

Écran

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Taille de l'écran pouces | 10,10 |
| Taille de l'écran cm | 25,65 |
| Résolution de l'écran | Full HD 1200 x 1920 pixels |
| Écran tactile | Capacitif |
| Matériau de l'écran tactile | Gorilla Glass, corning 3rd gen. |
| Rétroéclairage | Technique à LED |

Conditions ambiantes

| | |
|----------------------|----------|
| Température ambiante | -20 – 55 |
|----------------------|----------|

Caractéristiques mécaniques

| | |
|--------------------------|----------|
| Degré de protection (IP) | IP68 |
| MIL standard | 810H |
| Largeur | 266,2 mm |
| Hauteur | 168,5 mm |
| Profondeur | 20 mm |
| Poids | 1,06 kg |
| Poids | 2,33 lb |

Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques, dimensions, poids, types de construction et possibilités de livraison.
Les figures n'ont qu'une valeur indicative.