

6050/604-600-6B2-108850-001 N° d'art. 265423



- Lampe universelle très compacte avec 4 classes de puissance
- Utilisable comme plafonnier, lanterne et projecteur
- Trois courbes de répartition de la lumière disponibles : rayonnement ultra-large, large et moyennement large
- Absence d'éblouissement grâce à un cache de luminaire opaque
- Installation rapide et facile grâce à un boîtier de raccordement Ex e
- Utilisation universelle dans des environnements particulièrement froids jusqu'à -55 °C
- Convient pour des températures ambiantes particulièrement chaudes jusqu'à +70 °C

MY R. STAHL 6050C



Le projecteur universel 6050/6 est utilisé comme matériel d'éclairage de surfaces, d'équipements de travail et d'objets. Il peut être utilisé en intérieur et en extérieur. La lentille claire disponible en version mate garantit une excellente limitation de l'éblouissement. Grâce à l'utilisation d'un réflecteur interne, le projecteur universel s'adapte parfaitement à la tâche d'éclairage en tant que projecteur à faisceau étroit, projecteur à faisceau large ou spot aux caractéristiques de rayonnement moyennes.

Caractéristiques techniques

Protection contre les explosions

Domaine d'application (zones)	1, 2, 21, 22
IECEX protection contre l'explosion de gaz	Ex db eb op is IIC T4 Gb
IECEX protection contre l'explosion de poussières	Ex tb op is IIIC T110 °C Db
ATEX protection contre l'explosion de gaz	Ex II 2 G Ex db eb op is IIC T4 Gb
ATEX protection contre l'explosion de poussières	Ex II 2 D Ex tb op is IIIC T110 °C Db
Certificats et homologations	ATEX IECEX UKEX
Certificats	ATEX (BVIS), Brésil (ULB), IECEX (BVIS), Polonais (CNBOP)
Homologation marine	DNV
Certificat de conformité	ATEX (EUK)

Caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi AC	110 ... 277 V
Gamme de fréquences	50 – 60 Hz
Courant de démarrage	I _{peak} = 55 A, Delta t = 230 µs

Données photométriques

Nombre de lampes	1
Puissance de lampe	60 W
Type de lampe	LED
Lampe	LED
Couleur de lumière	5000K - blanc neutre

6050/604-600-6B2-108850-001 N° d'art. 265423

Données photométriques

Répartition de la lumière	rayonnement moyen
Efficacité lumineuse	122 lm/W
Flux lumineux du luminaire	7400 lm
Rendu des couleurs	≥ 80
Température de la couleur	5000 K

Conditions ambiantes

Température ambiante	-40 °C ... +60 °C
----------------------	-------------------

Caractéristiques mécaniques

Version	Montage sur étrier
Degré de protection (IP)	IP66 / IP68 (10 m)
Degré de protection IP (CEI 60598)	IP66/IP68
Matériau du boîtier	Aluminium, résistant à l'eau de mer
Couleur de boîtier	Standard
Matériau de joint	Silicone
Sans silicone	Avec Silicone
Matériau du verre de protection 2	Verre pressé
Borne de connexion unifilaire maximum	6 mm ²
Borne de connexion à fils fins maximum	4 mm ²
Type de câble de raccordement	à fils fins unifilaire à fils fins avec clip
Taille	1
Largeur	298 mm
Hauteur	327,5 mm
Longueur	310 mm
Réflecteur	Oui
Extinction du luminaire	Non
Poids	8,52 kg
Poids	18,78 lb

Composants

Presse-étoupes	1 x M25 x 1,5
Bouchon obturateur	1 x M25 x 1,5
Grille de protection	Oui

6050/604-600-6B2-108850-001 N° d'art. 265423

Dessins techniques – sous réserve de modifications



Baisse du flux lumineux à température ambiante - Variantes sans DALI




Baisse du flux lumineux à température ambiante - Variantes avec DALI

Courbes de répartition de la lumière



6050/604-600-6B2-108850-001 N° d'art. 265423

Plan d'encombrement (toutes les dimensions sont en mm [pouces]) – sous réserve de modifications



Avec étrier de montage



Avec grille de protection et étrier de montage



Avec dispositif anti-éblouissement et étrier de montage

Accessoires

Bouchon obturateur



8290/3-M25
Plastique, M25 x 1,5
Taille de lot 1 pièce


N° d'art.

143524

6050/604-600-6B2-108850-001 N° d'art. 265423

Bouchon respirateur

N° d'art.



Filetage : M20 x 1,5 (1 pièce) ; à monter dans des luminaires ; en acier inoxydable, sans contre-écrou


323702

Filetage : M25 x 1,5 (1 pièce) ; à monter dans des luminaires ; en acier inoxydable, sans contre-écrou

296608

Collier de serrage

N° d'art.




Pour tubes R 1 1/4" ... 2"

268967


Étrier de fixation

N° d'art.



Complet ; en acier inoxydable (à monter soi-même ultérieurement) pour 6050/6

265877




La fixation à un point en acier inoxydable se fixe avec deux vis M8 en acier inoxydable sur le boîtier de la lanterne série 6050/6.

269716

Grille de protection

N° d'art.



Complète avec pièces à fixer
Matériau : fil d'acier en acier inoxydable
Pour 6050/6

221774

Presse-étoupe en plastique

N° d'art.



8161/7-M25-1707
7 ... 17 mm²
1 pièce

229918

8161/7-M25-1707, Ex e
Plastique, M25 x 1,5, diamètre extérieur du câble 7 – 17 mm
Taille de lot 50 pièces

239157

Vis à anneau de levage

N° d'art.



M8, pour 6050/6, montage direct ; 1 paire

265874

M10, se monte directement dans les écrous à sertir ; 1 paire

118560

Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques, dimensions, poids, types de construction et possibilités de livraison.
Les figures n'ont qu'une valeur indicative.