



- 100 000 horas de vida útil
- Instalación sencilla
- Sellado y sin mantenimiento
- Diseño compacto, peso reducido
- IP 68
- Fácil de limpiar con agua.
- Sin caja de conexiones, cable de conexión de 10 metros.

E6

MY R. STAHL T2891B



Las lámparas de navegación compactas de R. STAHL TRANBERG son extremadamente eficaces y eficientes desde el punto de vista energético, ofrecen un rendimiento optimizado en un espacio reducido y constituyen una solución de iluminación sostenible, de alta calidad y económica.

Gracias a sus materiales de alta calidad (vidrio de última generación y aluminio anodizado), son lámparas de navegación extremadamente resistentes que soportan incluso las condiciones meteorológicas más adversas. Además, son fáciles de instalar (cable de conexión de 10 m), lo que ahorra tiempo de instalación y costes de cableado. Para condiciones árticas hay disponible un módulo calefactor ampliado.

La lámpara de navegación compacta de R. STAHL TRANBERG forma parte de una gama integrada de soluciones de iluminación con actualizaciones sencillas, acceso al sistema Commander de R. STAHL TRANBERG para un funcionamiento inteligente y la posibilidad de integración en el sistema de puente.

Aplicación:

Lámpara de navegación EX compacta para barcos.

	IECEx / ATEX					
Zona	0	1	2	20	21	22
Instalación en			•			

Tabla de selección

Lámpara		LED				
Tipo de linterna	Ángulo de apertura	Color del cristal	Visibilidad 20 ... 50m	Tipo de producto	Nº de art.	Peso
1/2 Iluminación angular	180 °	rojo	3 nm	TEF2891711	337566	500 g
		verde	3 nm	TEF2891611	337561	500 g
		blanco	6 nm	TEF2891511	337556	500 g
Abrazadera de popa	135 °	amarillo	3 nm	TEF2891401	337553	500 g
Babor	112,5 °	rojo	3 nm	TEF2891201	337549	500 g
Estríbor	112,5 °	verde	3 nm	TEF2891101	337547	500 g
Iluminación angular	360 °	azul	3 nm	TEF2891901	337571	500 g
		verde	3 nm	TEF2891601	337559	500 g
		rojo	3 nm	TEF2891701	337564	500 g
		blanco	6 nm	TEF2891501	337554	500 g
		amarillo	3 nm	TEF2891801	337569	500 g
Parte superior del poste	225 °	blanco	6 nm	TEF2891001	219695	263 g
Popa	135 °	blanco	6 nm	TEF2891301	337551	500 g

Datos técnicos

Protección contra explosiones

Homologación IECEx gas IBExU16ATEXB003 X

IECEx Protección contra explosiones de gas Ex ec IIC T4 Gc

Homologación IECEx polvo IBExU16ATEXB003 X

IECEx protección contra explosiones de polvo Ex tb IIIC T130 °C Dc

Datos eléctricos

Tensión de funcionamiento asignada CC 24 V

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente -50 °C ... +55 °C

Datos de luz

Lámpara LED

Datos mecánicos

Material del envoltorio Aluminio, recubierto de polvo, resistente al agua marina

Material Vidrio del difusor Vidrio

Grado de protección (IP) (IEC 60529) IP68

Esquema de medida (todas las medidas en [pulgadas]) – Se reserva el derecho a modificaciones

