

8562/53-2048-250 N° de art. 285198



- Disparo térmico y magnético ajustado de forma fija
- Función de seccionador según EN 60947-2
- Clase de limitación de energía 3

MY R. STAHL 8562B



Los disyuntores de la serie 8562 de R. STAHL convencen por su buena limitación de corriente en caso de cortocircuito y por su elevada capacidad de corte de 6 o 10 kA. Esto implica una carga reducida de las líneas eléctricas y una elevada selectividad con respecto a los fusibles preconectados. Los módulos están diseñados según una estructura modular y por ello están disponibles en modelos de 1 a 4 polos y para intensidades nominales de 0,5 – 40 A.

Datos técnicos

Protección contra explosiones

Aplicaciones (zonas)	1, 2
IECEX Protección contra explosiones de gas	Ex de IIC Gb
IECEX protección contra grisú	Ex de I Mb
ATEX protección contra explosiones de gas	Ex II 2 G Ex de IIC Gb
ATEX protección contra grisú	Ex I M2 Ex de I Mb
Certificaciones	ATEX (PTB), Brasil (ULB), Chine (CQST), IECEx (PTB)

Datos eléctricos

Tipo de tensión	CA/CC
Tensión de funcionamiento asignada CA	400 V
Tensión de funcionamiento asignada CC	110 V
Corr. funcionamiento asignada	25 A
Corriente de funcionamiento asignada	25 A
Potencia de conmutación asignada	10 kA
Contactos auxiliares	2 NA
Número de polos	2
Polo conductor neutro disponible	No
Característica de disparo	C

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-20 °C ... 60 °C
----------------------	------------------

Datos mecánicos

Grado de protección (IP)	IP20
Material del envoltente	Resina epoxi
Anchura	72 mm
Anchura	72 mm

8562/53-2048-250 N° de art. 285198


Datos mecánicos

Anchura pulgadas	2,83 in
Longitud	156 mm
Longitud pulgadas	6,14 in
Profundidad de instalación	117 mm
Profundidad de instalación pulgadas	4,61 in
Peso	1,5 kg
Peso	3,31 lb


Gráficos técnico – Se reserva el derecho a modificaciones



de 2 polo




Factores de corrección para temperaturas ambiente distintas de 30 °C



Contacto auxiliar 1 NA
Contacto de señal de error 1 NA

Esquema de medida (todas las medidas en [pulgadas]) – Se reserva el derecho a modificaciones



8562/53

Nos reservamos el derecho a modificar los datos técnicos, las dimensiones, los pesos, las construcciones y las opciones de entrega.