

# Material de instalación y accesorios

Prensaestopas Plástico con

Abrazadera

HSK-K-MZ-Ex N° de art. 106074



- Prensaestopas de plástico para material de servicio portátil con cable de conexión móvil
- Grado de protección contra ignición Ex e, grado de protección IP66 / IP68
- Más seguridad gracias a práctica abrazadera

MY R. STAHL HSKA



Los prensaestopas de la serie HSK-K-MZ-Ex fueron diseñadas para material de servicio portátil con cable de conexión móvil. Están fabricadas con plástico, son del grado de protección Ex e II, cumplen los requisitos del grado de protección IP66 / IP68 y están pensadas para una conexión segura y duradera con una descarga de tracción.

## Datos técnicos

### Protección contra explosiones

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Modelo Ex                                    | Ex e                    |
| Aplicaciones (zonas)                         | 1, 2, 21, 22            |
| Homologación IECEx gas                       | IECEx KEM 07.0014X      |
| IECEx Protección contra explosiones de gas   | Ex eb IIC Gb            |
| Homologación IECEx polvo                     | IECEx KEM 07.0014X      |
| IECEx protección contra explosiones de polvo | Ex ta IIIC Da           |
| ATEX protección contra explosiones de gas    | Ex II 2 G Ex eb IIC Gb  |
| ATEX protección contra explosiones de polvo  | Ex II 1 D Ex ta IIIC Da |

### Condiciones ambientales

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Temperatura ambiente | -20 °C ... +70 °C |
|----------------------|-------------------|

### Datos mecánicos

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Abrazadera                    | Sí                          |
| Grado de protección (IP)      | IP68                        |
| Grado de protección nota      | 10 bar / 30 min             |
| Material de junta             | NBR                         |
| Material de la junta moldeada | NBR                         |
| Material del anillo de junta  | NBR                         |
| Material                      | Poliamida                   |
| Sin silicona                  | Sí                          |
| Zona de sujeción              | 6 – 12 mm                   |
| Tipo de armadura              | tipos de cable sin armadura |
| Zona de sujeción              | 6 ... 12 mm                 |
| Medida entre vértices         | 27,72 mm                    |

# Material de instalación y accesorios

Prensaestopas Plástico con

Abrazadera


HSK-K-MZ-Ex N° de art. 106074



## Datos mecánicos

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Ancho de llave                 | 24 mm   |
| Tamaño de la rosca             | M20     |
| Longitud de la rosca           | 15 mm   |
| Rendimiento de la rosca        | 1,5 mm  |
| Longitud del saliente          | 35,5 mm |
| Resis a los golpes (IEC 60079) | 7 J     |
| Tamaño de lote                 | 1       |
| Peso                           | 22 g    |
| Peso                           | 0,05 lb |

## Esquema de medida (todas las medidas en [pulgadas]) – Se reserva el derecho a modificaciones



H = Longitud del saliente  
GL = Longitud de la rosca  
AG = Tamaño de la rosca  
SW = Ancho de llave

Nos reservamos el derecho a modificar los datos técnicos, las dimensiones, los pesos, las construcciones y las opciones de entrega.