

Tapón anticondensación 6000 mastil N° de art. 115738



- Más seguridad evitando la humedad de condensación en las envolventes
- Compensación de presión continua entre la envolvente y el entorno
- Tipo de protección contra ignición Ex e (seguridad aumentada), grado de protección máx. IP65

MY R. STAHL 8162A




Los tapones respiraderos de la serie 8162 de R. STAHL garantizan una compensación de presión constante entre el interior de la envolvente y la atmósfera circundante. Esta ventilación evita que la humedad penetre en la envolvente a través de las juntas y se condense en su interior. Los tapones respiraderos están hechos de plástico y se corresponden como máximo con los requisitos del grado de protección IP65.

Datos técnicos


Datos mecánicos	
Grado de protección nota	para instalación en lateral de la envolvente: IP64 para montaje vertical IP65 montaje vertical hacia abajo
Nota sobre montaje	solo permitido en envolventes con alojamiento roscado
Peso	17 g
Peso	0,04 lb

Gráficos técnico – Se reserva el derecho a modificaciones



Las diferencias de presión condicionadas por la temperatura entre el interior de la envolvente (P1) y la atmósfera ambiental (P2) se equilibran con seguridad a través del tapón respiradero. Así se limita al mínimo la formación de agua condensada en la envolvente.

Esquema de medida (todas las medidas en [pulgadas]) – Se reserva el derecho a modificaciones




Tapón anticondensación 6000 mastil N° de art. 115738

Accesorios

Contratuerca, plástico		N° de art.
	Material: poliamida, modelo ranurado a ambos lados Tamaño de la rosca: M25 x 1,5 1 unidad	138596

Piezas de repuesto

Junta plana (estándar), EPDM (-40 ... +75 °C)		N° de art.
	Material EPDM M25 x 1,5 1 pieza	111771

Nos reservamos el derecho a modificar los datos técnicos, las dimensiones, los pesos, las construcciones y las opciones de entrega.