

8174/102-0613-11 N° de art. 139365



- Alimentación de corriente en envoltente Ex d
- Reúne de 1 a 72 hilos en un paso de cable
- Modelos de tornillo, de clavija
- Para tensiones de máx. 1000 V
- Para secciones de cable de hasta 70 mm²

MY R. STAHL 8174A



Los pasos de hilos de cable sirven como unión de conductores entre las envoltentes del tipo de protección contra ignición "envoltente antideflagrante" y "seguridad aumentada".

Los hilos cuentan con un recubrimiento de resina PU de alta calidad y resistente a las corrientes de fuga y, por ello, están aislados con respecto a las paredes de la envoltente.

Datos técnicos

Protección contra explosiones

| | |
|--|---------------------------------------|
| Aplicaciones (zonas) | 1, 2 |
| Homologación IECEx gas | IECEx PTB 06.0081U |
| IECEx Protección contra explosiones de gas | Ex db IIC Gb |
| IECEx protección contra grisú | Ex db I Mb |
| ATEX protección contra explosiones de gas | Ex II 2 G Ex db IIC Gb |
| ATEX protección contra grisú | Ex I M2 Ex db I Mb |
| Certificaciones | ATEX (PTB), Chine (CQST), IECEx (PTB) |

Datos eléctricos

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Tensión de funcionamiento asignada CA | 750 V |
| Corriente de funcionamiento asignada | 7 A |
| Corriente de funcionamiento asignada | 7 A |

Condiciones ambientales


| | |
|----------------------|--------------------|
| Temperatura ambiente | -40 °C ... +110 °C |
|----------------------|--------------------|

Datos mecánicos

| | |
|--|---------------------|
| Longitud del conductor Ex d | 1000 mm |
| Longitud del conductor Ex e | 1000 mm |
| Sección transversal mínima del conductor | 0,5 mm ² |
| Número de hilos | 6 |
| Tamaño de la rosca | M24 |
| Rendimiento de la rosca | 1,5 |
| Color del conductor | negro |
| Peso | 165 g |
| Peso | 0,36 lb |

8174/102-0613-11 N° de art. 139365

Gráficos técnico – Se reserva el derecho a modificaciones



Piezas de repuesto

Contratuera

N° de art.



M24 x 1,5

108370

Nos reservamos el derecho a modificar los datos técnicos, las dimensiones, los pesos, las construcciones y las opciones de entrega.