

Dispositivos de instalación

Calota

64 x 64 mm

8603A0740-11-0 N° de art. 155940

STAHL



MY R. STAHL 8603A



Datos técnicos

Protección contra explosiones

Ámbito de validez	Unión Europea (ATEX) IECEX Canadá EE. UU.
Aplicaciones (zonas)	1, 2, 21, 22
Homologación IECEx gas	IECEX PTB 06.0083 U
IECEX Protección contra explosiones de gas	Ex eb IIC Gb
Homologación IECEx polvo	IECEX PTB 06.0083 U
IECEX protección contra explosiones de polvo	Ex tb IIIC Db
ATEX protección contra explosiones de gas	Ex II 2 G Ex eb IIC Gb
ATEX protección contra explosiones de polvo	Ex II 2 D Ex tb IIIC Db
Homologación ULus	E177642V2S2
Marcado ULus	Class I, Zone 1, AEx eb IIC Gb Zone 21, AEx tb IIIC Db
Homologación cUL	E177642V2S2
Marcado cUL	Class I, Zone 1, Ex eb IIC Gb Zone 21, Ex tb IIIC Db
Certificaciones	ATEX (PTB), Brasil (ULB), Canadá / EE.UU. (UL), Canadá (CSA), Chine (CQST), IECEx (PTB)
Nota	El etiquetado del producto puede variar. Los dispositivos de serie cuentan con marcado ATEX e IECEx.

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-60 °C ... 76 °C
Temperatura ambiente	-76 °F ... 169 °F
Temperatura de almacenamiento	-60 °C ... 76 °C
Temperatura de almacenamiento	-76 °F ... 169 °F
Grado de suciedad	3

